防护刺丝滚笼吓阻效果好、美观、施工便利-耀佳

产品名称	防护刺丝滚笼吓阻效果好、美观、施工便利-耀佳
公司名称	安平县耀荣丝网制品厂
价格	21.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县彭庄村（经营场所）
联系电话	13091172118 13180018763

产品详情

铁路栅栏一改往日焊接钢丝网栅栏、刺丝网栅栏等产品，改为防御性更强、寿命更长久的:钢筋混凝土栅栏+0.5米高刺丝滚笼的防护栅栏。

产品规格:

(1)、刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)、刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB3006.5mm高线钢丝加工。

(3)、刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用2.5mm的

冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其他跨度仅设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。

(4)、刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。

规格参数

1. 网丝4mm

2. 网孔75mm*150mm

3. 网片2760mm*1797mm

4. 边框30mm*50mm*2mm

5. 基础尺寸600mm*600mm*700mm

金属网片网丝采用HPB300直径6.5mm高线钢丝冷拔加工，上部向外折角30°焊接成型后整体镀锌并进行热浸塑处理。镀锌量270g/㎡，浸塑厚度0.8mm-1.2mm。

铁路防护刺丝滚笼配件规格参数

立柱支架采用50*30mm

壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作。

矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作，加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作，表面进行热镀锌处理，镀锌量270g/㎡。

阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。

铁路防护栅栏刺绳:纵向拉筋采用热镀锌刺丝，双拧编织工艺，刺线2.2mm、主线2.5mm，

刺丝连接卡采用镀锌钢板冲压或Q235碳钢板冲压在进行镀锌。

抱箍直径为8mm外形与水泥柱护栏相结合专门定做并配备螺母及防盗垫圈，表面处理为镀锌分别有柱帽处支架抱箍、中间立柱支架抱箍、加密支架抱箍等三种。

耀佳丝网联系电话微信同步：189-3282-2226

产品展示:

细节展示:

库存展示:

装车图片:

耀佳丝网联系电话微信同步：189-3282-2226