

双速型CPSD(KB0)45125控制与保护开关

产品名称	双速型CPSD(KB0)45125控制与保护开关
公司名称	温州北口电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:BEIKOU/北口 型号:CPSD(KB0)-45/125 适用电机:控制与保护开关
公司地址	乐清市柳市镇苏岙村
联系电话	15067738971

产品详情

编辑内容仅供参考 本公司有样本 可电话咨询

双速型CPSD(KB0)-45/125控制与保护开关控制N双速风机保护KBO-CPS

双速型CPSD(KB0)-45/125控制与保护开关控制N双速风机保护KBO-CPS

双速型CPSD(KB0)-45/125控制与保护开关控制N双速风机保护KBO-CPS

PCMCPS/KB0(KBO)控制与保护开关主要用于交流50Hz (60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的电力系统中，能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流，且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。

此型号为基本型，是集成了传统的断路器（熔断器）、接触器、过载（或过流、断相）保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能，也是未来的发展趋势。

- 1、基本型产品PCMCPSS的配置：主体、智能脱扣器、辅助触头组。
- 2、可逆型控制与保护开关电器PCMCPSSN：以PCMCPSS基本型作为主开关，与机械联锁和电气联锁等附件组合，构成可逆型控制与保护开关电器，适用于电动机的可逆或双向控制与保护。
- 3、双电源自动转换开关电器PCMCPSSS：额定电流125A及以下产品以PCMCPSS基本型作为主开关与机械联锁、电气联锁等附件组合，构成CB级或PC级的双电源自动转换开关电器ATSE；额定电流125A以上的ATSE为PC级。
- 4、减压起动器PCMCPSSJ、PCMCPSSJ2、PCMCPSSZ、PCMCPSSR；以PCMCPSS基本型为主开关，与适当接触器、时间继电器、机械联锁和电气联锁构成Y- 减压起动器PCMCPSSJ、自耦减压起动器PCMCPSSZ、电阻减压起动器PCMCPSSR，实现电动机的减压起动和多种保护。
- 5、双速控制器PCMCPSSD：以PCMCPSS基本型作为主开关，与适当的接触器、电气联锁等附件组合，构成双速控制器，适用于双速电动机的控制与保护。
- 6、三速控制器PCMCPSSD3：以PCMCPSS基本型作为主开关，与适当的接触器、电气联锁等附件组合，构成三速控制器，适用于三速电动机的控制与保护。
- 7、增选功能型式：消防型（F型）、隔离型（G型）、漏电型（L型）、通讯型（T型）、配电箱（P型）。

产品选型：

PCMCPSS/KB0(KBO) 基本型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO)-F 消防型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO)-G 隔离型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO)-G 漏电型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO) 双速型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO) 可逆型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO) 星三角型控制保护开关

PCMCPSS/KB0(KBO) 自耦减压型控制保护开关

