

油脂精炼设备 精炼设备 油脂精炼工艺流程

产品名称	油脂精炼设备 精炼设备 油脂精炼工艺流程
公司名称	河南省东盈机械设备有限公司
价格	30000.00/件
规格参数	东盈机械:东盈机械 定制:定制 定制:定制
公司地址	河南省郑州市金水区郑汴路
联系电话	86-371-5677 1823 18539261139

产品详情

油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)可适用于多种植物油的精炼，即通过“脱磷、脱胶、脱酸、脱色、脱臭等工序将毛油中的有害物质去除，达到国家一级油标准，从而做QS认证，进入市场销售。油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)具有投资小，见效快，结构紧凑，布局美观的特点。

油脂精炼设备优势：

油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)机身精美弧度，油脂精炼设备机体使用等离子数控切割机、自动焊接设备焊接而成，焊缝成型均匀美观，经射线探伤仪检测，密闭性强。油脂精炼设备的人孔主要采用Q235B优质碳钢或者304不锈钢材质制作而成，密封性能好，安全可靠。油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)的加热盘管，具有体积小、结构紧凑、热效率高、机械强度好的优势，有良好的的适应性。油脂精炼设备的球阀流体阻力小、耐磨性强、密封性能好、使用寿命长。

油脂精炼设备的操作流程：

油脂精炼设备将毛油泵入炼油锅，进行脱胶和中和操作。当油和皂明显在油脂精炼设备中分离，迅速下沉时，停止搅拌，静置，然后吸出上层清油至水洗罐。皂脚由底部排空管放至皂脚桶，当皂脚含较多油时，停止放皂脚，皂脚由泵打入皂脚罐。油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)炼油罐中剩余的油混入下一罐继续。油脂精炼设备炼油罐中转移的清油水洗后去脱色罐进行吸附脱色。油脂精炼设备脱色油用泵送到板框过滤器过滤，再转入抛光过滤机进一步过滤，经过油脂精炼设备冷却器冷却后进入脱色清油灌。脱色清油由清油罐经热交换罐吸进脱臭锅进行脱臭，脱臭在3-5毫的残压状态下进行，脱臭油放到热交换罐中，放完后，将下一锅脱色清油经热交换罐吸入脱臭锅，进入下一轮脱臭。油脂精炼设备(www.liangyoushebei.com)热交换罐中的脱臭油经换热后，用冷水进行冷却，用泵抽出进行抛光过滤，然后进入成品油罐。

联系我们：13526619560 钟经理

公司网址：www.liangyoushebei.com

邮箱：market@doingmachinery.com