

## 热风循环二极管烘箱 二极管专用恒温干燥箱供应

产品名称	热风循环二极管烘箱 二极管专用恒温干燥箱供应
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂
价格	8500.00/台
规格参数	志胜牌:电源电压：308v.50HZ ZS881:控温精度：±3 ° C 苏州:电器配置：正泰【可根据客户要求配置其它电器】
公司地址	吴江市同里镇经济开发区
联系电话	86-0512-63326891 15851590072

### 产品详情

该干燥箱广泛用于二极管，三极管行业的专用型烘箱，加热采用远红外新技术，风循环系统可多样化，加热元件被加热后能辐射出红外线当它被加热物体吸收时可直接转变成热能，从而获得快速干燥效果，温度均匀性加强，达到生产周期缩短，节约能源，提高产品质量。是一种理想的干燥设备。厂家咨询电话：0512-63326891 技术热线：13812724284 杨经理 擅长定制加工非标型号

热风循环二极管烘箱 二极管专用恒温干燥箱供应

工作室尺寸：深1200mm，宽1200mm，高1500mm.可定制任意尺寸

电源电压：380V，50Hz.

工作室材料：不锈钢、镀锌板 A3冷板【可选】。

外壳材料：冷钢板、表面复漆。

温度均匀度：正负3 （空载调试）。

控温精度：正负1 。

工作温度：室温0~250 （可任意调节）。

加热功率：18KW.

控温方式：PID双数显智能控温，设置值与实际温度LED数字显示，SSR固态输出。

加热装置：不锈钢无缝电热管，安装在工作室两侧冲孔旁板内。

送风方式：强压水平运风（双风道）。

送风装置：750\*2长轴耐高温.电机以及.专用多翼式风轮。

定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件：根据客户产品需要配置。

选配件：可增配不锈钢搁网板、托盘、承重型平板台车、电动台车等等可选。

参考规格型号表：热风循环二极管烘箱 二极管专用恒温干燥箱供应

型号 (*)	工作室尺寸 深*宽*高	加热功率 (KW)	鼓风功率 (w)	工作电压 (v)	温度范围 ( )
ZS881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	室温 0~250 任 意 调 节
ZS881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
ZS881 -3	1000*1200*1500	18	750*2	380	
ZS881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
ZS881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	