

厂家直销单层百叶风口，铝合金风口图片\参数

产品名称	厂家直销单层百叶风口，铝合金风口图片\参数
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	65.00/件
规格参数	材质:铝合金 产地:河北
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

厂家直销单层百叶风口，铝合金风口图片\参数

单层可调百叶风口常用于管道中的吸、送风用，同时可根据实际情况配上人字闸（多叶对开调节阀），用以控制风量或安装铝合金过滤器，进行配套使用。叶片可分为横放和竖放两种，可灵活的左右或者上下转动，以控制气流方向。

一、特点

- 1、单层可调叶片，可得到不同的送风距离和不同扩散角
- 2、可作为送风口及回风口
- 3、可选铝质或铁质制作
- 4、为送风口时分别与调节阀配合使用
- 5、为回风口时可制成可开结构、与滤网配合使用

二、选型要点

- 1)根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。
- 2)根据所需要风量 [送风或排（回）风] ，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速（一般为2~5m/s）确定风口尺寸时，应考虑风口的有效面积率（一般为30%~60%）。
- 3)校核所选择风口的主要技术性能，如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。

4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

三、施工、安装要点

1. 安装前应检查风口机械性能。

a) 风口的活动零件，要求动作自如、阻尼均匀，无卡死和松动。

b) 导流片可调或可拆卸的产品，要求调节拆卸方便、可靠，定位后无松动现象。

2. 风口外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、颜色应一致、无明显的划伤和压痕。