

中铁局临边基坑防护栏、禁止跨越基坑护栏现货

产品名称	中铁局临边基坑防护栏、禁止跨越基坑护栏现货
公司名称	安平县川森丝网制造有限公司
价格	75.00/套
规格参数	高度:1.2米 长度:2米 表面处理:喷塑
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	0151-75872715 15132846266

产品详情

基坑护栏

具体做法如下:

- 1、临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱均采用 48* 3.5mm的管材，以扣件或电焊固定。
- 2、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度为1.2米，下横杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，立杆间距2米，每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础，砼基础尺寸为0.3×0.3×0.5米，立杆居中设置。
- 3、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，安全立网封闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置严密固定的高度为30厘米的24砖墙，砂浆抹面。
- 4、所有护栏用红白油漆刷上醒目的警示色，钢管红白油漆间距为20CM，基坑西侧按刷坡设一4米宽的安全通道，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。
- 5、基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线，基坑边警戒线内严禁堆放一切材料。