

卸料平台升降机安全门、施工电梯口安全门厂家

产品名称	卸料平台升降机安全门、施工电梯口安全门厂家
公司名称	安平县川森丝网制造有限公司
价格	90.00/套
规格参数	材质:低碳钢丝 网孔:50*50 表面处理:喷塑
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	0151-75872715 15132846266

产品详情

施工电梯防护门是一种稳定性高 牢固耐用 操作简易

主要用于建筑施工运送建筑材料等产品名称：施工电梯外架楼层防护门 产品规格：1.7m*0.65m 1.8m*0.7m

产品用途：建筑工程施工电梯外架楼层安全防护 产品用材：20*30mm国标方钢（25*25mm普通方钢）30*60mm孔径菱形钢板网1.0厚钢板（0.6厚钢板）（可另定制）产品分类：通用版、标准版、加厚版（定制）（不同版本的产品主要区别在于用材不同，使用年限不同，使用年限分别为三年、五年、十年）

产品荷载：80kg/m² 120kg/m² 产品颜色：黄色（蓝色）两种 字体颜色：黄色、蓝色、红色

扫脚线颜色：红白相间、黑黄相间 根据建筑工地外架步距1.8M，间距1.5M，人货施工电梯轿箱宽1.5M，全国统一标准化规格为每组2张门，高1.7M，宽1.4M，上下左右留5CM活动间隙。另可根据客户需求订制各种规格尺寸，喷涂各种颜色和标识的产品，量大价优，欢迎来电咨询订购。

产品名称：人货施工电梯楼层安全防护门 产品规格：1.7m*0.7m*2、1.7m*0.65m*2、1.8m*0.6m*2

1.8m*0.65*2 产品用途：建筑工地人货施工电梯外架楼层通道安全防护

产品用材：20mm*30mm方矩管，3cm*6cm孔径钢板网，冷轧高强钢板 产品分类：通用版、标准版、加厚版（不同版本产品主要区别为材料不同。正常使用，三种版本保证使用年限分别为2年，5年，10年）

产品细节展示：1、门框 门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做25*25、30*30、30*40方矩管。采用氩弧焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。门面采用小孔钢板网与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。门轴采用90度直角圆钢焊接而成，大大简化安装程序，只需在外架钢管立杆上与门轴相对应位置焊接螺帽或圆管，把防护门挂上既可以使用，拆卸也同样方便。另本公司可根据客户的要求和图纸加工订做各种规格的电梯防护门