

正信鸿达水泥垫块马凳 钢筋混凝土保护层马凳

产品名称	正信鸿达水泥垫块马凳 钢筋混凝土保护层马凳
公司名称	贵州正信鸿达建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正信鸿达建材 用途:固定钢筋作用, 保护钢筋 规格:9cm,10cm,12cm,15cm
公司地址	贵州省贵阳西南商贸城4广场A-2-091B号
联系电话	0851-84179958 17385850231

产品详情

正信鸿达水泥马凳，它的形状像凳子故称马凳，也称撑筋，用于上下两层板钢筋中间，固定钢筋位置，用以防止钢筋外露而不被腐蚀的作用。具有成本低廉、防腐效果优良、混凝土结构好等有点。广泛应用于房屋建筑、港口码头、地铁隧道、人防工程、铁路、高速公路、桥梁、机场等钢筋混凝土工程建设，还可以应用于各种预制梁、现浇箱梁、T梁、板梁、方梁、立柱、墩帽、沉台等混凝土构件。

正信鸿达水泥马凳规格

正信鸿达水泥马凳产品细节图

水泥马凳产品展示图

正信鸿达水泥马凳的性能特点：

1、维护结构耐久性：混凝土中保护层太薄容易渗入潮湿气体和水，过厚则易产生裂缝，这些都可能使钢

筋锈蚀并膨胀，从而使混凝土遭受破坏，影响使用和结构安全。

2、承受外力作用：保护层对钢筋有锚固力，利用混凝土与钢筋间的锚固力，两者紧密结合，共同参与工作。保护层过薄或缺失时，减低了它的锚固力从而降低了结构抵抗轴力和弯矩的作用。

3、从正截面受弯承载力：当钢筋保护层过厚导致截面有效高度 h_0 减小时，将降低截面受弯承载力。可见保护层厚度是影响结构承载力多么重要的因素。

4、防火保护层：混凝土具有一定的隔热作用，遇到火灾时能对较易软化的钢筋进行保护，如果保护层厚度过薄，在高温环境下容易开裂，致使钢筋因过热而降低强度从而破坏整体结构

官网地址：www.gzzxhd.com.cn 水泥马凳地址：<http://www.gzzxhd.com.cn/dkxl/gjbhc/12snmd.html>