

CNG减压站，CNG减压撬，燃气调压装置，

产品名称	CNG减压站，CNG减压撬，燃气调压装置，
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	单台流量:30-2000Nm ³ /h 型号:sdf1s98 品牌:河北泰燃
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

压缩天然气（CNG）是将管输或气井内的天然气经过过滤、脱硫、脱水并压缩（20MPa）至CNG高压运输撬车（或CNG瓶组、CNG集装箱），撬车将压缩天然气运送至燃气管网暂时无法敷设到的用气城市及单位，通过卸气、过滤、切断、换热（二级及二级以上）、调压、计量、加臭（可选）等过程将适当压力的天然气输送到燃气用户。高压天然气减压的过程是一个吸热过程，如果换热不充分。管道会出现结霜或冰堵，严重影响减压设备和减压过程的安全。因此减压前必须进行换热。依据现场条件不同可选择

：锅炉热水换热、电加热换热、蒸气加热换热等方式。CNG压缩天然气减压撬技术参数

u 结构方式：一级调压多开多备。整体撬装（选装彩钢箱体）

u 额定供气量：100-6000nm³/h u 减压级数：2级（或3级）

u 换热级数：1级（或2级） u 换热温度：60-75 u 出气温度： 5

u 一级减压后压力：0.8-3.0MPa u 二级减压后压力：0.1-0.4MPa

u 切断阀动力：0.2-0.6MPa（通常使用压缩空气或氮气）

u 控制方式：全自动（或半自动） u 安全连锁点：进口压力超低限 一级后压力超限

二级后压力超限 换热温度超低限 出气温度超低限 撬内燃气泄漏报警 u 报警方式：声光双报警

u 电源：220V/50HZ/500W u 控制方式可选常规配置或防爆控制两种

欢迎您，我公司产品质量高，深受客户青睐，使用后都表示好用，我们诚挚与您合作，为您服务