

子框式odf光纤配线架 机房布线光纤机柜

产品名称	子框式odf光纤配线架 机房布线光纤机柜
公司名称	慈溪市顺泰通信设备厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:顺泰通信 产地:浙江宁波 产品尺寸:2000*800*400
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村桃园中路13-9号
联系电话	13336677710

产品详情

产品介绍：

ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能。

ODF可以对光缆纤芯和尾纤起到保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品尺寸：

2000*800*400

可以按照客户的要求来做

720芯子框式ODF光纤配线架ODF光纤配线机柜

产品型号：

144芯288芯360芯576芯720芯

可以按照客户需要多少芯来做

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

产品详情：

19"标准设计，外观高贵典雅，工艺精湛，结构坚固。

专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。

可方便拆装的左右侧门。

可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其它设备机柜的质量保证：选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要，稍有疏忽，则可能导致巨大的损失。不管是哪一个品牌的产品，质量都是用户首先要考虑的环节。

720芯子框式ODF光纤配线架ODF光纤配线机柜

机柜的承重保证：随着机柜内所放置产品密度的加大，良好的承重能力，是对一款合格机柜产品的基本要求。不符合规格的机柜，可能因为机柜品质差劣，不能有效妥善保护机柜内的设备，结果可能会影响整个系统。

机柜的温度控制系统：机柜内部有良好的温度控制系统，可避免机柜内产品的过热或过冷，以确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列，可配备风扇（风扇有寿命保证），在炎热的环境下可安装独立空调系统，在严寒环境下可安装独立加热保温系统。

机柜的售后服务：企业所提供的有效服务，以及所提供的全面设备保护方案，可为用户的安装、维护带来巨大的便利。

根据需要机柜还装有机柜附件、其主要附件有固定或可伸缩的导轨、锁紧装置、铰链、走线槽、走线架和屏蔽梳形簧片等。

1、模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性，大大缩短了产品交期，降低了生产成本，提高性价比； 2、系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案； 3、人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精； 4、标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订； 5、专业化：专业技术人员和生产、检测设备保障产品性能优越性和可靠性；

技术规格： 1. 使用条件： 1) 工作温度：-10 ° C~+40 ° C 2) 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C 3) 相对湿度： 85% (+30 ° C) 4) 大气压力：70Kpa~106Kpa 2. 适用性指标： 1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm； 2) 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定； 3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

3. 功能： 1) 具有光缆固定和保护功能； 2) 具有光缆终接功能； 3) 调线功能； 4) 光缆纤芯和尾纤的保护功能。 4. 机架高度： 1) 满足行标规定两种标准尺寸：2000mm、2200mm 2) 并可根据需方不同要求订做不同规格的产品。

5. 光电性能：

1) 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。 2) 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。 3) 光纤连接器损耗 0.5dB 4) 插入损耗 0.2dB 5) 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB 6) 插拔性寿命：>1000次 6. 机械性能：

1) 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。 2) 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架 配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱 光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购。

