

IRTP300L红外线传感器

产品名称	IRTP300L红外线传感器
公司名称	广州纹徕仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	IRTP-300L:红外线传感器 IRTP-300LS:红外线传感器 IRTP-300MS:红外温度传感器
公司地址	广州市天河区棠下荷光路第一工业区154号
联系电话	020-38271678 15112159987

产品详情

IRTP300L红外线传感器

摘要：IRTP-300L红外温度传感器有哪些应用？技术参数有哪些？下面为广大用户详细详解。

应用领域：非接触温度传感器,手持式或者工业测温仪；轴承温度测量；电气设备：电缆接头、开关柜、变压器和电气面板的故障监测等；汽车、微波炉,空调、燃气灶具等产品.

IRTP-300L技术参数：

型号：IRTP-300L

产品名称：红外温度传感器(可配置温控表BCD600)

测温范围（可选）：0-300 ， -20-100 ， 0-150 ， 0-250 ， -20~300

环境温度: -10~70

储存温度: -20~100

距离系数：8:1

响应时间: 300ms

信号输出: 电压4-20mA/0-5V（订货前请确认）

电源: 24V DC

尺寸：M18mm × 110mm (L)

探头接线方法：

棕线 电源:24VDC “ + ”

白线 电源：24VDC “ - ”

黄线 输出信号：4-20mA “ + ”

绿线 输出信号：4-20mA “ - ”

注意事项：

- 1、电源要求：应注意电源电压范围与连接极性。
- 2、应保持镜头清洁，可用酒精或软绵拭擦镜头上的脏物或灰尘。
- 3、由于被测目标有较亮背景光（特别是受太阳光或强灯直射），会影响测量准确性。可用物遮挡直射目标的强光消除背景光干扰。