

水性环氧富锌底漆的研发

产品名称	水性环氧富锌底漆的研发
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

产品详情

产品组成：该产品是一种水性三组份环氧防腐底漆，由水性环氧树脂乳液、助剂、超细锌粉、水性固化剂、等配制而成。

产品特性： 具有阴极保护作用，防锈性优异

极低的VOC

完全水可稀释性

漆膜坚韧，机械性能强

良好的耐油、耐水、耐盐雾

产品用途： 港口设施、地下管道、工程机械、电力设施、矿井设备、化工设备等钢铁表面防腐

工程建筑钢结构防腐底漆

船舶用漆

其它防腐用途

漆膜性能：干燥时间：表干 30分钟 实干 18小时 完全固化7天

抗冲击性： 50kg.cm

柔韧性： 1mm

附着力： 1级

硬度： 3H

耐盐雾（100um）： 1500小时

施工方法：钢材表面喷砂处理至Sa2.5级

按比例A组份：B组份：C组份=12：5.8：23混合搅拌均匀。

配制好的漆在2小时内使用完毕。

复涂间隔时间为24小时。施工温度 15 以上

后道配套底漆：水性环氧云铁防腐底漆

清 洗： 工具和设备施工完毕后用水清洗即可。

储 存： 该漆贮存时间为12个月，0 以上保存。

声 明： 以上资料基于我们的试验和经验积累而得，可作为施工指南。鉴于产品使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。