

# 水性丙烯酸预涂底漆

产品名称	水性丙烯酸预涂底漆
公司名称	河北金麟涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄裕华区建华东路15号
联系电话	0311-85341187 15373944187

## 产品详情

### 一、 产品组成

本产品由专用水性丙烯酸树脂、缓蚀剂、颜料、填料、助剂及去离子水组成。

### 二、 主要特性

- “ 水为稀释剂，挥发性有机物含量低
- “ 空气污染小，不易燃烧，安全环保
- “ 物理机械性能优良
- “ 具有优异的干燥性能
- “ 配套施工性好，不但可与各种水性漆配套而且还可与溶剂型醇酸、环氧、氨基、丙烯酸、丙聚等类型涂料配套使用。

### 三、用途

用于工业设备、金属铸件、交通工具和民用产品等金属底材的涂饰。

### 四、主要技术指标

项目	单位	技术指标	
漆膜外观		漆膜平整光滑	
粘度(涂4#杯)	s	30	
细度	m	60	
干燥时间	表干	h	0.5
	实干	h	24
柔韧性	mm	1	
冲击强度	正冲	cm	50
	反冲	cm	50
附着力(划圈法)	级	2	
闪点		50	
耐盐水(3%NaCl)	h	72	
VOC含量	g/l	漆膜不起泡, 不生锈 200	

### 五、施工参考

干膜厚度 18 ± 3m      湿膜厚度 50m

理论用量 20 - 30m<sup>2</sup>/kg      施工温度

施工湿度 相对湿度 75%

涂装方法 该漆以喷涂为主

表面处理 所有表面应彻底除油，钢材：表面喷砂处理达Sa2.5级

## 六、 注意事项

- “ 产品应放置在阴凉、通风、干燥的库房内，防止日光直接照射，温度应高于0 。
- “ 封闭包装的贮存期为6个月，超期可按规定项目进行检验，如合格可继续使用。
- “ 施工时所用工具必须保持清洁、干净
- “ 施工现场通风条件良好。

## 七、 声 明

以上产品的资料及数据是根据我们的试验和经验积累总结而成，可作为施工指南。鉴于产品的使用条件非我方控制，此中信息不含担保。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。