

## 泥浆检测仪器-泥浆三件套

产品名称	泥浆检测仪器-泥浆三件套
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

### 产品详情

我公司主要经营：混凝土检测仪器、水泥检测仪器、土工检测仪器、防水材料检测仪器。泥浆三件套小巧玲珑携带方便，试验简单操作方便。有多种包装规格可选。NB-1型泥浆比重计 用于井场或实验室内测量泥浆的重星,单位为g/mm<sup>3</sup>。是一个不等臂的天平，它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上，杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重星。杠杆的平衡可由杠杆\*部的水平泡指标。1006型泥浆粘度计 适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度，它是由粘度计中流出500mm<sup>3</sup>的泥浆所需的时间来计算，单位为秒主要技术参数: 1流出管孔直径5mm,长100mm; 2水值15+0.5s;3.夹层星杯端容星500ml ,另端容星200ml; 4.全部仪器包括附件,泥浆缸等共重2.5kg。NA-1型泥浆含砂量测定仪 适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂星。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示。1、把泥浆充至测管上标有泥浆字样的刻处,加清水至有水”的刻线处，堵死管口并摇振，2.倾到该混合物于滤筒中，丢以通过滤筛的液体，再加清水于测管中,摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止; 3.用清水冲洗筛网\_上所得的砂子，剔除残留泥浆; 4把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来并把漏斗插入测管内。用清水把附在筛网.上的砂子全部冲入管内; 5.待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量; 6将仪器清洗并擦干,收入箱内。主要技术参数: 结构及技术数据NA-1型泥浆含砂量计由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及-只有0~\*\*刻度的玻璃测管组成。测管.上刻度15%以下每小格为0.5%，15%~30%间每小格为1%。