

石景山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185石景山晟坤好

产品名称	石景山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185石景山晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

石景山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185石景山晟坤好公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。石景山双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185综上所述，双向塑料土工格栅由钢塑增强带通过新工艺复合而成。由于本产品外表面被压制成规则的粗标线，铺设在置换土层中，受到很大的应力抵抗和与填土的摩擦，从整体上限制了地基土的剪切、侧面的挤压和隆起。由于加筋土垫层相对较硬，有利于上部基础荷载的扩散和均匀传递，并扩散到下卧软土层。地基的承载力得到了很好的提高，因为加筋土垫层的作用增加了压缩层内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。双向塑料土工格栅形成的加筋土复合垫层是一种柔性结构，能很好地吸收地震能量，抗震性能好。(1)双向格栅的网眼具有限制作用，土质颗粒夹挤在网格内形成机械咬合作用，从而在土体和网格间产生有效的应力传递，降低了不均匀沉降。双向土工格栅用途作用：

[海北HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅海北晟坤好](#)