

SBD1109 免维护节能防爆泛光灯

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SBD1109 免维护节能防爆泛光灯 |
| 公司名称 | 森本科技有限公司 |
| 价格 | 1100.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市白石街道新河泮村 |
| 联系电话 | 0577-62079199 13868430123 |

产品详情

产品特色

1. 防爆型式隔爆型，适用于爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具外壳由抗拉强度高且含铜量低（小于0.4%），具有良好耐腐性能的铝合金铸造，且外壳表面聚脂喷涂。灯具整体造型新颖、美观大方。
3. 灯具为两腔整体式结构，光源腔与电器腔独立分开。可调式金属支架可作俯30°仰60°投射角度调节。
4. 灯具采用平面钢化玻璃透光板，抗冲击性强，透光率高，耐热剧变性好。
5. 灯具为电缆或防爆扰性管进线，安全可靠。防爆结合面均设有橡胶密封圈使灯具同时具有较好的防水性能。
6. 本灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命，节能，发光效率高，光线柔和等优点。

7. 本灯具适用于支架式安装。

一. 电磁感应灯特点

1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5~6倍。
2. 高效节能，有效发光效率约139 Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。
3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。
4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。
5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。
6. 光源显色性好，显色指数 80。

三. 适用范围

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体环境，温度组别为T1~T4的1区和2区室内外危险场所照明，特别适用油田、码头等空旷场所的照明。

四. 灯具型号及含义

SBD110

9-QL

光源功率 (W)

光源代号：QL-电磁感应灯

产品设计序号

灯具分类代号

产品系列代号：1-免维护系列

防爆型式：D—隔爆型

企业代号

选型举例：例如

SBD1109-QL120浙江森本科技有限公司隔爆型免维护系列防爆泛光灯具，电磁感应灯光源，功率120W。

五. 技术参数 (技术条件)

1. 执行GB3836.1和GB3836.2, 《爆炸性气体环境用电气设备》(等效于IEC60079和EN系列标准)。

2. 防爆标志: Ex d BT5

3. 外壳防护等级: IP65。

4. 防腐等级: WF2。

5. 适用光源: 电磁感应灯120W、150W

6. 额定工作电压: 220V 50Hz。

7. 电缆外径: 9~10.5mm。

| 规格型号 | 额定功率 (W) | 工作电流(A) | 防爆标志 | 光通量 (lm) | 有效光通量(Plm) |
|---------------|-------------|---------|----------|-------------|------------|
| SBD1109-QL120 | 120 | 0.55 | Ex d BT5 | 10100 | 16600 |
| SBD1109-QL150 | 150 | 0.70 | Ex d BT5 | 12700 | 20820 |

六. 灯具外形及安装尺寸

| 规格型号 | 外形尺寸(mm) | | | 安装尺寸(mm) | |
|---------------|----------|-----|-----|----------|----|
| | A | B | C | 孔距L | 孔径 |
| SBD1109-QL120 | 520 | 405 | 300 | 320 | 16 |
| SBD1109-QL150 | 520 | 405 | 300 | 320 | 16 |

七．配光曲线