

无人值班自动重合闸漏电保护开关 RS485

产品名称	无人值班自动重合闸漏电保护开关 RS485
公司名称	广州吉普佳电子科技有限公司
价格	439.00/台
规格参数	品牌:吉普佳 型号:JPJ-AR-10A 产地:广东广州
公司地址	广州市萝岗区
联系电话	86-020-82189757 13539973008

产品详情

产品概述

JPJ-AR系列远程控制自动重合闸是一种自动重合闸产品，可以自动检测并重合断路器，并且脱扣时间和重合次数都是可以根据实际需要
进行设定并可调节的。如果无故障属于误跳就会自动重合,如果有特别故障的话,就会输出信号到控制台.因此,通过本自动重合闸产品可以实现远程监测和控制电路,而无需另外配置专业人员。当供电线路故障排除后，保护器重新恢复供电。保护器的电路设计

有防雷电路，一旦供电线路遭受雷击，雷击电流经防雷电路瞬间流回大地，有效地保护了自动重合闸的控制电路，为产品和供电的稳定夯下了坚实的基础。

产品特征

- 1) 具强大过流、断路、漏电、保护功能
- 2) 通过安全可靠的电磁保护开关实现，能够在故障发生时迅速断开线路，避免对人身或设备造成伤害
- 3) 发生意外跳闸后自动合闸，提高自动化运维水平，减少人工成本。产品面板上提供重合次数选择和重合延长时间设定开关，用户可自由设置所需功能。
- 4) 智能高效支持开关量远程控制分合闸动作。通过外接上位控制器，接入自动化控制系统实现远程控制。
- 5) 确保在极端环境中稳定运行。

6) 便捷灵活，轻松适应各种应用环境。

7) 人性化操作体检。

8) 精湛做工，优美工业曲线。

参数规格

工作电压 U_n ：85~300 VAC

额定负载电流： I_n ：10A

过流动作电流：10A

短路动作电流：30A(3 I_n)

自动重合闸时间：30s/1m/2m/5m/10m/20m/30m/60m/闭锁（可根据用户需求出厂前调整）

自耗功率：0.5 W

体积(mm)：90L(5P)*98W*66H

漏电显示范围：0~99mA

漏电显示精度：1mA

漏电显示误差： ± 3 mA

故障累计次数：0~9999或客户定制

电压显示范围：0~300V

电压显示精度：1V

电压显示误差： ± 5 V