

手术室药品加温保存箱(37度保温液体药水)

产品名称	手术室药品加温保存箱(37度保温液体药水)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术室药品加温保存箱(37度保温液体药水)简单介绍 北京福意电器有限公司是一家以、设计、销售一体化的低温冷藏，恒温加温及高低温实验设备的技术型，福意联拥有完整、科学的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，为客户提供的产品和便捷的售后服务。北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，多年来，福意联打造了一支高素质的技术，销售和售后服务团队，公司始终以质量先行，信誉永恒为原则，热情为新老客户提供真情的服务，欢迎阁下光临惠顾！ 智能控温系统

智能微电脑控制，调整增量为1 。 温度、湿度数字同步实时显示，风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 。 安全系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。 制冷系统

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。 人性化设计

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。 宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。 箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，止动底脚方便使用。 内设照明灯，便于观察。

手术室药品加温保存箱(37度保温液体药水)特征（选配）

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部

带有移动脚轮和止动底角。10、配置安全双锁，可实现双人双管。紧急破盲表是由申办者提供的一份包含有每位受试者试验治疗分配的密封文件，它与随机表一起起到减少试验中可能产生的偏差以使试验结果更为药物监督管理局以及决策者所接受的作用。除了有密封信封式盲表以外，现在较多使用的是可刮式的卡片式盲表。破盲表一式两份，一份由研究者保管，另一份保留在申办者处。在整个试验期间，除非有必须的医疗原因，研究者不可随意揭盲，而且在试验结束后申办者会要求将全部盲表收回。只有当受试者出现紧急情况，如发生严重不良事件时，研究者方可紧急揭盲以便了解受试者的试验用药情况，以保证对患者提供正确的医疗救治。一旦揭盲，该受试者应立即退出试验，同时研究者应立即将此情况通告监查员，并在CRF中的“受试者提前退出页”中详细记录破盲的相关资料，包括破盲时间、原因、试验治疗、救治情况等。