

太原双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185太原晟坤好

产品名称	太原双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185太原晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

太原双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185太原晟坤好##太原双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX1853.筋材铺设，筋材主强度方向应垂直于墙面，以销钉固定。2. 防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。在路基加筋方面，双向拉伸土工格栅在铺筑时需要保证铺筑面平整无凸起，对于无法清除的尖锐障碍物，应使用水泥砂浆进行抹平处理。铺筑过程中应拉直、紧贴地面，并及时固定。格栅搭接需重叠20厘米以上，并用绑带或U型钉固定，以保证格栅受力整体性。

[攀枝花HDPE塑料土工格栅TGDGTGSG50-50KN塑料土工格栅攀枝花晟坤好](#)