

无锡地暖施工隐蔽工程要求

产品名称	无锡地暖施工隐蔽工程要求
公司名称	无锡弘腾众辉暖通设备有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东亭街道友谊南路83号
联系电话	0510-82405141 15961702012

产品详情

越来越多客户装地暖，但是对于地暖隐蔽工程的要求知之甚少，下面弘腾暖通为大家简单介绍一下一、保温板的铺设1.整板放在四周，切割板放在中间。2.板与板之间用胶带连接。3.平整度，高差不允许超过正负5MM，4.缝隙不大于5MM二、反射膜的铺设1.反射膜铺设一定平整，不得有褶皱。2.遮盖严密，不得有漏保温板或地面现象。3.反射膜方格对称整齐，不得有错格现象发生，（方便计算管道间距，反射膜方格间距为5公分）。4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴三、管道的铺设1.与设计回路相符合。2.管道铺设间距与设计相符合。3.如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米，则从新调整及时通知公司。4.管道与墙体之间距离在100—150MM。5.坚决制止出现管道交叉现象。

6.

[分水器](#)到地面部分管道必须加保温套管四、[分水器](#)安装1.为保证分[集水器](#)将来维修，[分水器](#)所在位置必须保证[分水器](#)可整体拆卸。2.[分水器](#)安装时上沿高度不低于600MM。3.分[集水器](#)路数应该与设计相符合。

4.分[集水器](#)附近留有一个三空插座。5.分[集水器](#)的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。6.分[集水器](#)固定好之后连接壁挂炉给回水主管道，管道接口处装过滤器。7.分[集水器](#)安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护，防止落水泥、油漆等污染物总结：三分产品七分安装，再好的材料没有好的安装也是没用

（附上水岸家园地暖铺设图）

无锡弘腾暖通

地址：友谊南路83号（太湖大道与友谊南路交叉口）

电话：13328102013

