室外1440芯三网合一光纤配线架|冷轧板材质

产品名称	室外1440芯三网合一光纤配线架|冷轧板材质
公司名称	宁波普维通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	艾斯特:艾斯特 YH-ODF-O71440cs:YH-ODF-O71440cs 慈溪市观海卫工业园区:慈溪市观海卫工业园区
公司地址	慈溪市匡堰镇樟树村
联系电话	15757462331

产品详情

1440芯三网合一光纤配线架图文讲解光纤配线架产品规格齐全，设立了技术支持服务机构!实力雄厚，研发和生产通信光缆，通信铜缆，光纤配线架及光纤布线系统产品基地!产品主要包括MODF光纤总配线架、室外通信机柜,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱,三网合一光纤楼道箱,ODF光纤配线架、网络机柜；【三网合一光纤配线架图文讲解】移动联通三网合一光纤配线架 ODF光配架,三网合一配线箱,FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(三网合一配线架容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯)(Fiber Optic Distribut）三网合一光纤配线架(详细介绍):【三网融合光纤配线架(生产厂家)三网融合光纤配线架(配置图片)三网融合光纤配线架(资料介绍)三网合一光纤配线架参数配置、三网合一光纤配线架满配容量、关于三网合一光纤配线架-
型号规格配置的详细介绍\联系电话\批发报价\产品图片\规格参数\品牌型号等信息。　　产品概述：　光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接，是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。
产品特性：·
C型光纤配线架适用于熔配分开单元结构，机架可拆卸，易并架，可用于超大容量的光纤通信工程中。· 机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。·
合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，非常方便。·
单元体门板可·-转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护。·
有24芯、48芯、72芯、96芯四种规格的配线单元供用户选择。·
安装好的适配器倾斜角为40°C，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm。·
机架具备安全可靠的接地保护装置。
技术特性:· 机架高压防护地与机架间绝缘：绝缘电阻＞20000MΩ/500V(DC)· 机箱高压防护接地与机箱间耐压：＞15000V(DC)1分钟无击穿、无飞弧现象。三网合一光纤配线架图文讲解工作环境:· 工作温度:-40°C～+85°C· 相对湿度：≤85%(+30°C)· 大气压力：70～106Kpa早期的光传输系统由于光纤的光损耗较大，活动连接器的加工精度也不够，故通常采用光缆直接终端法。具体方法是将线路侧的光纤与光端机来的尾巴光纤在终端盒内作固定连接。

光纤配线架（ODF）及其光纤配线箱（单元盒）采用19 ”国际标准安装界面；

全封闭柜式结构，防尘性好，对光缆的成端和配线进行物理保护避免意外受损。

架体采用优质冷轧钢板，大立柱整体焊接，强度高，刚性好；表面涂装采用静电喷塑工艺，耐腐蚀，外表美观。

架体设计采用模块化结构，，可根据不同要求灵活配置实现拼架安装，增容方便；左右侧板可脱卸，架间实现无障碍布线。

光缆可由机架顶部或底部进缆孔引入机架（或光纤配线箱）进行固定、接地和保护。固定后的光缆金属部分连接高压防护接地装置并与机架绝缘。

光纤配接箱（单元盒）集光纤熔接、尾纤收容和配线功能于一体，使用和维护简便，适合各种类型适配器的安装。

跳线走线可由顶部过线槽、底部过线槽、垂直走线槽和水平过线槽管理，优化走线布局，余纤收绕环可存储多余跳线。

各种标识清楚，适用于各种结构形式的光缆。

技术指标符合标准：YD/T778-1999

??????????????????????????????????1000M?/500V??????

????????????????????????????????3000V?????/1min????????

??6mm2?

????????????????????????????????????35mm2?

????????????????????????????????????