

粘PE（聚乙烯）速干专用胶水QIS-3001

产品名称	粘PE（聚乙烯）速干专用胶水QIS-3001
公司名称	景大胶业有限公司
价格	12.00/支
规格参数	剪切强度:15 包装:20ml/支 外观:透明液体
公司地址	东莞市、大岭山镇杨屋村颜屋牌坊旁1-2号商铺
联系电话	0769-85781982 13316649898

产品详情

华奇士粘PE（聚乙烯）速干专用胶水QIS-3001

一、产品简述

华奇士QIS-3001# 系针对于PE（聚乙烯）塑料材质的特性而研发的速干胶水、粘接PE材质，及PE与PP A、PS、PA/ABS/PC/混合塑料、塑木、木材、陶瓷、石材、橡胶等不同材质的快速组装粘接。其粘接强度可达撕裂材质的超强效果，每平方厘米用上一滴胶液，拉伸强度可达20Mpa，其优良特性还表现在胶水完全固化后具有极高的剥离强度及耐冲击强度，通过SGS测试

注：PE有HDPE/高密度、LDPE/中密度、MDPE/低密度和线性PE之分

二、产品特性

有效物质：大于或等于95% 剪切强度 平方厘米：20Mpa

色泽：透明 粘度：300-3500cps

耐温：-50-100摄氏度 执行标准：SGS

粘接定位时间：10s 理论固化时间：24h

三、操作说明

根据你自己产品粘接结构来确认选择是人工操作还是机器点胶、先用华奇士QIS-770处理剂将PE材质需要粘接的那面涂擦两遍，进行处理；

待处理剂挥发完毕之后（一般为一分钟以内）再涂华奇士QIS-3001#PE胶水进行粘接，胶水可涂成点滴状、拉成线条状、或稍大面积的打成马赛克状、然后即可组装粘接、常温十秒左右可初步固定，在初固定期间不要是该产品受力，以免错位或位移影响粘接效果！待胶水完全固化后再做最终测试胶水的粘接强度，操作环境尽量选择干燥通风处、在胶水没完全固化前不要打包装、这样就会避免白化现象。

四、包装方式

20ML/支，1000ML/支，20公斤/桶

五、储存与保质

存放于阴凉干燥处，最好冷藏！远离火源，勿让孩童触及

2到18度保质期为8至12个月