# 油库雷达液位计

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 油库雷达液位计 |
| 公司名称 | 青岛翔润达石化科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东青岛市黄岛区朝阳山路星河城A座707 |
| 联系电话 | 0532-82156567 13361497788 |

# 产品详情

机场油库专用雷达液位计，导波雷达液位计，雷达液位计选翔润达石化科技有限公司，专业定做，老厂家，高品质，

二、智能雷达物位计特点 ● 采用先进的非接触式测量● 采用极其稳定的材料制造 ● 测量液体、固体介质的物位● 可以测量所有介电常数＞1.8 的介质 ● 测量范围0…20m(可以扩展到35 米)● 采用两线制、回路供电的技术，供电电压和输出信号通过一根两芯电缆传输 ● 4…20mA 输出或数字型信号输出● 分辨率1mm ● 不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响● 不受介质密度、粘稠度和温度的变化的影响 ● 过程压力可达4MPa● 过程温度可达250℃ ●由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术，雷达物位计可以应用于各种复杂工况。 ●“ 虚假回波学习 ”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下，可正确地确认真实回波，获得准确的测量结果。 ●多种过程连接方式及天线型式，使得RTUL系列雷达物位计适于各种复杂工况。如：高温、高压及小介电常数介质的测量等。 三、智能雷达物位计技术参数： 最量程：35m 测量精度：±1mm 过程连接：螺纹、法兰 探测组件材料：不锈钢316L /PTFE 过程温度：-40-250℃ 过程压力：-1.0-20bar 信号输出：4…20mA/HART(两线) 存储容器或过程容器，过程条件复杂 测量精度：±10mm 天线材料:法兰316L 过程压力:(-0.1～4)MPa 频率范围:6.3GHz