

ZCQ型自吸式磁力泵

产品名称	ZCQ型自吸式磁力泵
公司名称	上海毅东泵业有限责任公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:毅东/yidong 型号:ZCQ65-50-160 产地:上海
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄
联系电话	021-51860791 15317715120

产品详情

一、产品概述:ZCQ型自吸式磁力泵是根据众用户的要求，在CQ型磁力泵的基础上吸取国外最新技术，并经过本厂工程技术人员反复研究试验而成功的新产品，其性能达到国外同类产品相近水平。广泛应用于医药、食品、制碱、制药、印染、涂装等行业及易燃易爆、易挥发、有毒、有机溶剂和贵重液体的输送。ZCQ型自吸式磁力泵采用磁力耦合传动，不存在动密封点，因此既杜绝跑、冒、滴、漏现象，又有良好的自吸功能。ZCQ型自吸式磁力泵是自吸泵和磁力泵的完美组合，既有CQ型磁力驱动泵的功能，又集自吸于一身，不需底阀和引灌水、自吸高度4米。ZCQ型自吸式磁力泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它泵机械密封无法避免的泄漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石器等材料制造及填充四氟制成，具有良好的耐腐蚀性。

二、适用范围:ZCQ型自吸式磁力泵可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、

科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液体、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套，特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。因此，它是有广泛的用途，我们真诚地向用户推荐这种产品。

三、工作条件:流量：50-1500L/min扬程：12-50m功率：0.37-22kW使用温度：-20 ~ +120（根据用户需求可定制达到 200）材质:1Cr18Ni9Ti (可定制304.316.316L材质)

四、型号意义Z CQ (P/B/G) 65 - 50- 160Z - 自吸式CQ - 磁力驱动泵P - 不锈钢材质B - 防爆型G - 高温型 65 - 泵进口直径mm50 - 泵出口直径mm160 - 叶轮名义直径mm

五、产品特点:1.ZCQ型自吸式磁力泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，使用维修方便。2.ZCQ型自吸式磁力泵既有CQ型磁力驱动泵的功能，又集自吸于一身，不需底阀和引灌水。3.ZCQ型自吸式磁力泵彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。