

# 环保外墙涂料 绿科科技厂家直销外墙漆

产品名称	环保外墙涂料 绿科科技厂家直销外墙漆
公司名称	哈尔滨绿科科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:安洁·露卡
公司地址	哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号
联系电话	0451-84364209 18545150438

## 产品详情

### 高遮痕持久外墙漆GPJ MC260W

产品介绍：一种优质型的外墙乳胶漆。具有耐碱、抗藻、防霉菌等功能，容易施工，流平性好，性价比高。

特点/优点：防霉抗菌、抗藻、遮盖力好、耐擦洗性佳、耐碱性、抗化学性好、抗粉化性佳、耐候性优异、流平性好、容易施工。

应用范围：对室内外砖石结构表面具有较好的装饰和保护作用，适用于灰泥墙面，混凝土墙面，护栏，围墙等工程，广泛适用于家居、别墅、工程、工厂等建筑的装修装饰。

施工工具：刷涂、辊涂、喷涂。

理论值：12-14m<sup>2</sup> / L / 遍（35微米）（实际耗漆量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释：用清水稀释第一层涂料可加5-10%的清水稀释，以后个涂层可加10%的水稀释，建议涂装2到3遍。

干燥时间：表干60分钟（25℃）实干2小时（25℃）

重涂时间：4小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：5℃以上 35℃以下。施工环境基面含水率 < 10%，PH值 < 10相对湿度 < 85%

工具情况：涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

安全注意：

- 1.在开始操作和使用前请尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 2.如果皮肤过敏请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎溅到眼部，请立即用清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 3.请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方。
- 4.当涂料打翻外漏时，应用砂或泥土覆盖后收集并合理处理，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

包装规格：18L