

## B1级挤塑板阻燃 xps挤塑板保温厂家

产品名称	B1级挤塑板阻燃 xps挤塑板保温厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	38.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*65 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

沭阳挤塑板保温厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

1、优良的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温相当于50mm厚发泡，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的比较好的选择。 2、卓越的高强度抗压性由于XPS挤塑板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~700Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。 3、优质的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于隔热材料挤塑板结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，改良了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。 4、质地轻、使用方便XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。 5、产品环保性能B1级挤塑板阻燃环保性能主要取决于发泡剂，目前国内大多数厂商使用CO<sub>2</sub>作为催化剂，不过部分厂家一直使用氟利昂，经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

综合说明：

XPS挤塑板的主要用途以及挤塑板的应用领域：

- 1，墙体保温，用在建筑物外墙和屋面
- 2，冷库保温，用在冷库建筑中
- 3，地基防水，用在高速路、机场跑道等防止渗漏
- 4，地暖铺设，用在家庭装修的地暖安装，保温隔热