

# 外墙涂料采购找绿科科技优质抗裂外墙漆

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 外墙涂料采购找绿科科技优质抗裂外墙漆        |
| 公司名称 | 哈尔滨绿科科技有限公司               |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:安洁·露卡                  |
| 公司地址 | 哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号       |
| 联系电话 | 0451-84364209 18545150438 |

## 产品详情

### 高抗裂持久外墙漆GPJ MC250WN

#### 产品介绍：

具有耐碱，防菌，抗藻功能，容易施工，流平性好，适用于家居装修、别墅、工程、工厂建筑的装饰。

。

#### 用途：

对室内外砖石结构表面具有较好的装饰和保护作用，适用于灰泥墙面，混凝土墙面，间隔板，纤维板，护栏，围墙等工程。

#### 特点/优点：

防霉抗菌，抗藻、遮盖力好、耐擦洗性佳、流平性好，容易施工、耐侯性良好、耐碱性、抗化学性优。

#### 施工工具：

刷涂、辊涂、喷涂。

#### 理论值：

12-14m<sup>2</sup> / L / 遍（35微米）（实际耗漆量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释：

用清水稀释第一层涂料可加5-10%的清水稀释，以后个涂层可加10%的水稀释，建议涂装2到3遍。

干燥时间：

表干60分钟（25℃）实干2小时（25℃）

重涂时间：

4小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：

5℃以上 35℃以下。施工环境基面含水率 < 10%，PH值 < 10相对湿度 < 85%

工具情况：

涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

安全注意：

- 1.在开始操作和使用前请尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 2.如果皮肤过敏请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎溅到眼部，请立即用清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 3.请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方。
- 4.当涂料打翻外漏时，应用砂或泥土覆盖后收集并合理处理，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

包装规格：18L