

# 水性环保外墙底漆，抗碱底漆首选绿科科技

产品名称	水性环保外墙底漆，抗碱底漆首选绿科科技
公司名称	哈尔滨绿科科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:安洁·露卡
公司地址	哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号
联系电话	0451-84364209 18545150438

## 产品详情

外墙 型超级抗碱底漆GPJ-SF220W

### 产品介绍：

作为涂刷面的基础涂层，能够渗入基层一定深度，形成耐水干燥层，有效的解决基层吸水性不一致后过强，返潮和碱化等主要缺陷，阻止外部水汽侵入和墙体可溶性盐碱成分的泛出。具有良好的封固基层和透气性能，增强面层涂料与基底粘合力。水性环保，无毒无味，属国际先进环保型产品。能有效的渗入墙体微孔，在外墙表面形成致密的高耐碱性漆，封固性极佳。

特点 / 优点：良好的附着力和覆盖力、结合力、防霉、易施工、超强抗碱。

光泽：哑光

理论耗气量：10-12m<sup>2</sup> / L / 遍（实际耗漆量会因施工方法表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释方法：视施工的难易度和温度的不同可加到20%的清水稀释。

施工工具：刷涂、辊涂、喷涂。

干燥时间：表干60分钟（25℃）实干2小时（25℃）

重涂时间：4小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：5℃以上 35℃以下。环境湿度大于85%时请勿施工

工具情况：涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

**注意事项：**

- 1.在开始操作和使用前请尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 2.如果皮肤过敏请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎溅到眼部，请立即用清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 3.请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方。
- 4.当涂料打翻外漏时，应用砂或泥土覆盖后收集并合理处理，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

**包装规格：18L**