

# 供应 槽木吸音板 会议室吸音板

产品名称	供应 槽木吸音板 会议室吸音板
公司名称	佛山市南海天阶声学材料厂
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:天阶 型号:28/4 规格:2440*132*15mm
公司地址	佛山市南海区里水镇得金工业区南蛇墘三路14号
联系电话	13632455518 18123571960

## 产品详情

天阶声学材料有限公司生产的此种天阶槽木吸音板由一系列彼此等槽距条组成，通过对槽背面孔径的大小，深浅，正面槽的宽度，深度以及穿孔率进行严格的核算，从而在不同的频率上取得理想的吸声效果，有效控制声波的反射和扩散，消散杂波和噪音，令室骨有合理的混响时间，达到缔造完美音质的吸音效果。

### 天阶-槽孔吸音板-吸声性能

吸声频谱高，对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。

天阶槽孔吸音板：NRC>0.7，经华南理工大学声学检测室的检测频谱图上，天阶槽孔吸音板优其对中高频音的吸音性能强。

### 天阶-槽孔吸音板-等级分类

增值项目：

- 1、环保等级：环保E1级(通称2000-GB8624国标级)
- 2、防火等级：防火（阻燃国标B1级?）

### 天阶-槽孔吸音板-产品结构

天阶槽孔吸音板是一种在基板的正面开槽，背面打圆孔的结构吸声材料。

## 天阶-槽孔吸音板-组成材料

天阶槽孔吸音板—核心材料是MDF板（环保中纤板，阻燃中纤板）。表面为三聚氢胺/实木皮/油漆等饰面，背面为阻燃吸音毡。

## 天阶-槽孔吸音板-吸声原理

天阶槽孔吸音板—马大猷教授狭缝消音理论。

## 天阶-槽孔吸音板-产品特性

- 1、科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。？
- 2、艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。
- 3、环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做E0级零甲醛木质吸声板。？
- 4、安全防火——具有槽木吸音板最高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。？
- 5、防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。
- 6、安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。？
- 7、工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

## 天阶-槽孔吸音板-产品规格

128mm × 2440mm（常备货规格）

厚度有：12mm、15mm、18mm；

## 天阶-槽孔吸音板-常用型号

2面1槽：59/5、60/4      3面2槽：40/3、38.5/4

4面3槽：28/4、29/3      6面5槽：18/3、17/4

8面7槽：13/3、14/2      4面3槽：28/4（普通）

## 天阶-槽孔吸音板-安装方法

- 1.) 悬挂式安装法：在墙体、龙骨或需要安装吸音板的物体上装上挂板，同时在吸音板上也装在挂板，然后将吸音板直接挂上即可。
- 2.) 射钉式安装法：在墙体或需要安装天阶槽孔吸音板的物体上安装木龙骨或细木工板，用射钉直接将天阶吸音板钉在木龙骨或细木工板上，也可与胶水配合使用。（此种方法适合有背板或有木框的布艺吸音板的安装）
- 3.) 装饰条安装法：用装饰条将其固定在墙体、龙骨或需要装饰吸音板的物体上，也可与上述方法配合使槽孔吸音板

#### 天阶-槽孔吸音板-适用场所

专业消声类场所：录音室，录音棚，播音室，试音室，电视台，琴房，电台。

高强要求吸声类场所：歌剧院，影剧院，多功能厅，会议室，演播厅，音乐厅，商务办公厅，大礼堂，体育馆，学校，酒店。

大型娱乐场所：休闲娱乐城，KTV，歌舞厅，包厢房。

公共场所：办公室，机场，铁路，公共车站，厂房，车间，写字楼，排练场。

家装场所：电视背景，床头背景，大厅吸声装饰等。

总而言之：适用于既要求有装潢效果，又有声学要求的场所。

#### 天阶-槽孔吸音板-生产周期

一周左右出厂。