供应广州大理石平台

产品名称	供应广州大理石平台
公司名称	广州市成和工业设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇田心村田心西街26号之二
联系电话	020-29177501 13268017770

产品详情

广州大理石平台介绍

产品别名：

大理石平台、大理石检验平台、大理石装配平台、大理石划线平台、大理石工作平台,广州大理石平台、

广州大理石平台的形成：

大理石平台取材於地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬，抗压强度达2290-3750公斤／平方厘米，硬度达莫氏硬度6-7级。极耐磨损、耐酸、耐碱，有很高的耐腐蚀性，永远不会生锈。由於大理石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2－3倍(相当於HRC＞51)，因此精度保持性好。在使用中岩石工具即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已，而不会像金属工具那样，因变形而破坏精度。其优於优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。

广州大理石平台的优点：

大理石平台采用优质的天然大理石料经机械加工，手工精研而成。黑色光泽，结构精密质地均匀,稳定性好。强度大、硬度高。并具有：不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定。大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验。都是理想的基准面，特别是用於高精度的测量方面，由於它得天独厚的特性，而使铸铁平板相形见绌。

花岗石平板,精密花岗石平板,花岗石检验平板、仪器平台,采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽,结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化,不变型等优点.花岗石平板适用于机械工厂的测量工具。

精密大理石平台系列大理石平台，精密大理石平台平面度公差值（在下列条件下给定）

1、检测环境温度：20°C±2°C

2、表中平面度数值按下述公式计算并经圆整后给出。

"000"级为：1x(1+d/1000)μm

"00"级为：2x(1+d/1000)μm

"0"级为：4x(1+d/1000)μm

注：式中d-工作面对角线长度