

# 好质量消防泵 上川 铸铁

产品名称	好质量消防泵 上川 铸铁
公司名称	池州山河工程机电设备有限公司
价格	17800.00/件
规格参数	品牌:上川 型号:XBD12.9/30-125L 材质:铸铁
公司地址	安徽省池州市康庄花园10号204室
联系电话	15955665222 18815779119

## 产品详情

品牌	上川	型号	XBD12.9/30-125L
材质	铸铁	驱动方式	气动
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
流量	30 ( L/S )	压力	1.29 ( MPa )
转速	2900 ( Mpa )	功率	90 ( w )
必需汽蚀余量	2,3	重量	345 ( kg )
效率	45 ( % )	叶轮结构	密封
叶轮数目	1		

产品概述xbd型新一代立式单级消防泵是我公司根据市场需求，按国家最新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和验试方法》标准开发的中低压产品，经国家消防装备质量监督检测中心测试，各项性能指标全部达到标准要求，获得上海市消防产品许可证书。我公司的xbd型新一代消防泵分为立式单级消防泵、立式多级消防泵。先进结构形式采用电机直接联接，机泵轴完全同心，振动小、噪音低。泵进出口径相同，并在同一直线上，可将泵像阀门一样安装在管路任何位置。优良的水力设计 管道联接形式的旋式蜗壳：选用现代最先进的水力模型，计算机三维立体设计，是液体流动通畅损失小。标准的1/4英寸蜗壳泄孔用于安全保养。精密铸造的纯青铜闭式叶轮：采用计算机三维立体设计，使其具有最高效率及最优npsH（净吸入压力水头）性能。标准后密封环及平衡孔，可减少轴向推力及密封室压力，从而延长轴承及密封的寿命。采用键驱动叶轮有极大可靠性，避免叶轮在泵试车时由于逆转而松脱。精心设计的轴封环境 独特的"锥型"密封可改善密封的润滑、散热，其锥形孔口可去除机械密封组件上的悬浮颗粒，从而延长密封的寿命。其扩大的径空间与容积可改善冷却效果。自排气设计可防止气体在密封区集聚。

型号意义