

# S片形玻璃钢防眩板 护栏挡光板 90cm防眩板

产品名称	S片形玻璃钢防眩板 护栏挡光板 90cm防眩板
公司名称	深圳市鹏翔瑞科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:鹏翔瑞 规格:900*220mm 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永兴围学府路
联系电话	0755-25518758 18923797381

## 产品详情

### S片形玻璃钢防眩板 护栏挡光板 90cm防眩板

防眩板是为解决对向车灯眩光，生产制造的安装在高速公路中央分隔带上的一种交通安全产品。多设置于高速公路中央分隔带护栏上或护栏中间，也有一些设置在中央开口活动护栏上，

防眩板、遮灯片、高速公路防眩板、遮光板、玻璃钢、中空、塑料防眩板

防眩板又名：防眩片、防眩胶、PE防眩胶、遮灯片、高速公路防眩板、遮光板

规格：900\*220mm底座220\*105 重量：1.8KG。

型号：PXR-FXB-2

材料：玻璃钢 国家工程级反光膜

防眩挡光板产品特点：

- 1.防眩片内含特殊材料，有效抵抗紫外线。
- 2.防眩胶由有机色料和无机色料混合而成，不易褪色和变色,重量轻，运输方便。
- 3.此款防眩板由高强度玻璃钢，内有玻纤，抵抗风载6.M/S，且抗老化性能好。
- 4.玻璃钢挡光板表面设有两条加强筋，坚固牢靠，持久耐用，
- 5.S片形防眩板具有独特反“S”形状设计，不仅能增加强度，减少空气压力，而且还能最大限度地阻挡反方向的灯光。

6.玻璃钢防眩胶耐盐碱腐蚀，耐风沙磨损。

7.防眩板由绿色设计，有效降低驾驶疲劳。

8.工作温度范围：-40 —+70 。

9.S片形遮光板由玻璃钢片材在高温、高压下成型，断面结构成反S形状，抗风强度显著增强。

防眩板安装方法：

测量放样—基础开挖—浇筑基础混凝土（预埋地脚螺栓）—连接防眩支柱—安装连接槽钢—安装防眩板。

防眩板性能、技术参数：

1、防眩胶抗风载荷： 250N

2、防眩片抗变形量：1.6mm

3、遮光板拉伸强度：18.4Mpa

4、防眩板纵向直线度：0.2

5、挡光板防晒等级：4级

6、护眼板重量： 1.5kg