

荷泽室外泳池循环水处理设备,泳池设备

产品名称	荷泽室外泳池循环水处理设备,泳池设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

产品特点根据水力学原理设计的泵体，噪声***小。坚固的一体式结构，。离心泵，自吸式。全封闭风冷式电机，符合IP55。滤篮容，大大减少了清洗工作。透明的滤篮盖，便于判断是否需要清洗。率的导叶和叶轮结构，提高了性能，加快了注水（灌溉）速度并提高了能源效率原理砂缸过滤器是利用特殊的滤沙将池中的微小污物消除。滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。当控制旋钮打到“FILTER"位置时，含有悬浮的污物微粒的池水由泵压入过滤管路中，再由控制开关的引导到达过滤器的出水口。池水经过过滤器，微小的污物被沙床捕集滤除掉。过滤后的清水由过滤器底部经控制开关再由管道返回到泳池。这一整套程序都是连续自动的，且为泳池过滤器和管道系统提供了完整的循环过程。安装砂缸过滤器的安装和维护非常简单，只需要螺丝刀、扳手、PVC胶水和用于密封塑料活接的密封带就可以。

- 1.砂缸过滤器应放置在水平混凝土或与之硬度相当的坚固面面上，另外安装过滤砂缸的位置应便于管路的连接，控制阀的操作及砂缸过滤器的维修。
- 2.滤砂的填装，滤砂应当从过滤器上端开口填装。(1)松掉螺帽，将过滤器控制阀取下（如果控制阀已安装）(2)用塑料防护罩盖住塑料管的管口，以免滤砂进入；(3)在填装滤砂之前，我们要求先向过滤器腔内注入一半的清水，这样起到缓冲作用，防止滤砂投入时破坏缸体和内部装置；(4)要求填装正确级别和重量的滤砂，填装时，须将中心管平稳放置于腔体内中心位置，且用防护罩盖住管口，滤砂的表面应该在过滤器腔体的中间，然后去掉防护罩。
- 3.将控制阀安装在过滤器上(1)控制阀（带密封圈）由过滤器上端开口处放入，要注意把过滤器内的中心管和开关底部的孔对齐并插入；(2)扳手拧紧螺帽，将控制阀和过滤器连接起来；(3)将压力表（带密封圈）安装在控制阀主体的螺孔处，不要拧得过紧。
- 4.阀体标有“PUMP”的管口同水泵相连接，返回泳池的管道同控制阀标有“RETURN”管口连接，控制阀标有“WASTE”管口同排污管道连接。
- 5.将水泵隔发器连接到水泵的进水口，另外是水泵抽水管道的安装。
- 6.水泵电源系统的连接，水泵要安装合适的漏电保护开关。
- 7.检验管道连接牢固密封性，不许有渗漏。