

# 10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯 耐高温脱脂棉线绕滤芯

产品名称	10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯 耐高温脱脂棉线绕滤芯
公司名称	深圳市深泉环保科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	深泉环保:10
公司地址	深圳市公明粤宝工业园恒寿工业大厦9楼
联系电话	0137-15367941 13302435095

## 产品详情

厂家直销10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯耐高温脱脂棉线绕滤芯

10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤，是用纺织纤维线（丙纶线、脱脂棉线等），按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架（聚丙烯或不锈钢）上面制成，深泉环保制造的滤芯具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。

### 一、10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯主要性能:

1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长； 2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；

3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到最佳过滤效果。

### 二、10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯主要技术性能指标：

1、过滤精度：1 μm,5 μm，10 μm，20 μm，30 μm，50 μm，75 μm，100 μm； 2、滤芯外径： 60 mm， 65mm，110mm

3、滤芯内径： 28mm， 30mm；

4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度 60 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120 。

6、滤芯长度：10 ， 20 ， 30 ， 40

7、最高耐压： 0.5MPa；最大压降：0.2MPa。

8、最高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 ；不锈钢骨架 80 。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 。

### 三、10寸不锈钢骨架脱脂棉滤芯产品应用领域：

1、过滤水：如中、大超纯水系统前置过滤处理，饮料业用水前置过滤处理； 2、食品行业过滤：如食用油、蔬菜油的过滤，糖浆、巧克力等各式浆液的过滤； 3、化学工业过滤：如电镀液药液的过滤，油漆、油料、涂料的过滤，机械用油、切削油、重油、燃油的过滤，高粘度树脂、油脂的过滤，制药的过滤