

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备

产品名称	拌合站混凝土制冷机 混凝土降温设备
公司名称	广州诺雄机械设备有限公司
价格	9833.00/台
规格参数	品牌:诺雄 型号:NXW-300.1 规格:100HP
公司地址	广州市白云区嘉禾街望岗百花岭街一巷8号D16铺 (注册地址)
联系电话	020-86077590 13128678586

产品详情

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备是冷水机型号之一，将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器，作为单机使用，散热装置为内置之风扇，主要有三个相互联系的系统：制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统!

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备供给混凝土用之冷冻水，使混凝土结构适合建筑用途要求，有效地增强混凝土的硬度与韧性。

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备专有螺杆转子型线设计，由电机直接驱动压缩机转子，压缩效率突出且运转先进的经济器及双回设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨胀阀精确动态控制，优化系统部分负荷效率智能化节能复位功能，通过高敏温度传感器在回水或室外温度降低时自动调整冷冻水，出水温度特有空调工况与制冰工况自动切换功能，实现与冰蓄冷系统的高效集成，完美满足节能建筑的舒适性要求，蒸发器出水温度最低可达-12℃，冷凝器出水温度最高可达63℃。

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备特点:

- 1.最高效的半封闭式压缩机机组的心脏—进口优质螺杆压缩机其5:6超高效螺旋转子压缩机比一般压缩机能效高20-30%。行可靠效率高、容易、精确的容量控制、应用范围广。
- 2.微机准确控制温度机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况精确组运行在最佳状态其轻触面板密封好防水防尘抗腐蚀按键寿命长。分级与无极能量控制用于一般的空调系统装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温可按用户要求所有机型均可装配

无级能量控制.

3.运行效率高换热器采用了高效波纹管外加高效的螺杆式压缩机了机组的高效率运行.最可靠的和辅助部件.

4.冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障：压缩机设计器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相继电器、高低压排气高温安全阀易溶塞.

5.最新非对称转子齿形.

6.四段或无段式容量控制系统.

7.内建压差式供油润滑系统.

8.低振动、低噪音.

9.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器其具有结构简洁换热稳定效率持久方便的特点已被为是中央空调主机最为理想的结构组成。

10.机组控制系统采用进口PLC程式控制机器人界面配置大荧幕触摸屏界面简便大方操作直观简便。

11.机组具有可靠的安全装置包括：高低压器排气过热器压缩机电机过热器过载电流器防冻温度器水流器紧急停止开关感温式易熔栓安全阀等。

拌合站混凝土制冷机|混凝土降温设备与一般用水冷却设备是完全不同的，因为冷水机具有完全的制冷系统，绝不会受气温及的影响，水温在5 ~ 30 范围内调节控制，因而可以达到高精度、高效率控制温度的目的。冷水机设有的水循环系统，冷水机内的水循环使用，可大量节约用水。

公司官网: www.gznxjx.cn, www.gznxjx.com, www.gdnxjx.cn, www.gdnxjx.com