

环保 水处理 石英砂滤料 桑拿砂缸

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 环保 水处理 石英砂滤料 桑拿砂缸 |
| 公司名称 | 深圳市深泉环保科技有限公司 |
| 价格 | 700.00/个 |
| 规格参数 | 深泉环保:3 |
| 公司地址 | 深圳市公明粤宝工业园恒寿工业大厦9楼 |
| 联系电话 | 0137-15367941 13302435095 |

产品详情

| | | | | | |
|------|-----------|-------|------------|----|--------------|
| 滤料类型 | 石英砂 | 适用对象 | 水 | 用途 | 水过滤 |
| 性能 | 耐酸,耐碱 | 类型 | 高效 | 品牌 | 华龙 |
| 吸附率 | 445 (%) | 抗压力 | 78 (kgf) | 密度 | 99 (g/cm3) |
| 孔隙率 | 989 (%) | 磨损率 | 99 | 硬度 | 8 |
| 化学成分 | 8 | 盐酸可溶率 | 9 (%) | 型号 | 9 |
| 规格 | 69 | | | | |

我厂采用天然优质石英矿床为原料，经机械破碎、滚动压碾、水洗筛选、烘干筛分、振动分级等一系列生产新工艺，有效保护石英石的天然结构，因而延长了该滤料的使用周期。它具有滤速快，过滤效果好，出水水质稳定，不堵塞、不结块。比海砂使用周期长(1-2周期)。

石英砂滤料产品详情：

适用范围

精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理。更加适合于石油、化工、矿山、冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。

石英砂滤料技术要求

1)机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5%(百分比按重量计)。

- 2)化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒有害物质。
- 3)石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。(使用中对密度有特殊要求者除外)。
- 4)石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于1.5%(部颁标准)。
- 5)含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%(部颁标准)。
- 6)粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。
- 7)粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。
- 8)石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm(部颁标准)。

精制石英砂滤料的理化分析

| | | | | | |
|---------------------|------|------|----------------------|--------|--------|
| 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 | 分析项目 | 鉴定数据 |
| SiO ₂ 含量 | 99% | 容重 | 1.75t/m ³ | 盐酸可溶率 | 0.4% |
| 莫氏硬度 | 7.5 | 磨损率 | 0.3% | 耐酸度 | 耐强酸 |
| 沸点 | 2550 | 破碎率 | 0.35% | 耐碱度 | 耐碱性能良好 |
| 溶点 | 1480 | 灰粉率 | 0.25% | Zn含量 | 0.005% |
| 比重 | 2.67 | 空隙率 | 43% | 其它金属含量 | 不超过国家饮 |