

# 延安泳池循环水处理设备型号,泳池恒温设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 延安泳池循环水处理设备型号,泳池恒温设备    |
| 公司名称 | 郑州华清水处理设备有限公司           |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | -中原区永威薇棠                |
| 联系电话 | 15617522110 15617522110 |

## 产品详情

1、泳池水处理2、循环水养殖水处理3、化工、环保水处理4、饮用水处理5、户外景观水处理等。原理砂缸是通过使用特殊的过滤砂将水中的脏物隔除。当带有杂质的水被输入砂缸控制阀从上到下流经砂床时，水中的杂质被砂床隔除。经过过滤后的水由砂缸底部通过隔砂排水管，从控制阀的出水口排出，回到管道。一段时间后，淤积于砂缸内的杂质对水流产生阻力，引至liuliang减小，这意味着是时候清洁砂缸了。正常情况下,应行反冲（Backwash）程序，然后清洗(Rinse),再回到正常的过滤(Filter)功能。过滤砂缸的终liuliang与下列因素有关系：一、加压水泵的liuliang（这个起决定性的作用）；二、过滤面积（过滤面积越大，相对阻力越小，就可以放更精细的沙子来tigao过滤精度）；三、沙层厚度（沙层厚度越大，过滤滤度越高）；四、管道的口径（口径越大，相对阻力越小，liuliang越大）。影响liuliang因素由以上可以得出结论：深层过滤沙缸在不追求liuliang的情况下，能大大tigao过滤精度。整体来看，liuliang与过滤精度呈现反比关系。因此确切来讲，liuliang并不能成为过滤砂缸的一个参数。我公司生产的过滤砂缸的liuliang参数，实际上是在一种理想状态下（无沙层阻力）可达到的大值，一般比实际liuliang要大。若用户想得到更大的liuliang，则应选用更大规格的过滤砂缸。只有这样才能避免与水泵的liuliang不匹配造成的浪费。公司简介