

# IJ型耐温耐腐碱泵

产品名称	IJ型耐温耐腐碱泵
公司名称	靖江远杰机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	靖江市新桥镇德胜村小挂耳10号
联系电话	13775748639

## 产品详情

一、产品介绍：IJ型单级单吸悬臂式化工离心泵是在IH系列泵的基础上，参照国外最新技术并结合用户实际使用后而优化设计的新产品，其额定性能和安装尺寸符合ISO2858标准，制造技术条件符合ISO5199标准，主要适用于化工流程中含固量小于50%之内的浆液以及含结晶杂质介质的输送。

流量：30~1200 扬程：8~125 转速：1450~2900 二、与IH泵相比，IJ化工泵结构具有以下特点；

- 1、缩短了叶轮的悬臂，加粗了轴的直径；
  - 2、非对称截面的蜗壳、泵壳无口环；
  - 3、采用三只进口轴承；
  - 4、装有与国外先进的双端面机械密封或填料密封相似的新型密封。
- 三、由于以上结构使该泵有以下优越性：1、可以输送高粘度或固体的介质，这时泵的效率较IH泵高；
- 2、非对称截面蜗壳减少了流体的冲击损失，缩短了泵壳尺寸；
  - 3、增加轴的强度，减少了转子的挠度，因而运行稳定，密封寿命长；
  - 4、叶轮螺母与叶轮做成一体，改善了泵的入口条件，提高泵的抗汽蚀性能；
  - 5、先进的轴封形式，使密封效果更佳，减少了泵的泄漏；
  - 6、可以不拆卸泵壳和叶轮的情况下调节泵的间隙，减少了维修时间，节省维修成本。

### 参数性能表(一)

型号 流量 扬程 (m) 转速(r/min) 功率N (kw) 效率 (%) 允许汽蚀余量m 叶轮直径(mm) (m<sup>3</sup>/h)(L/s) 轴功率 电机功率

IJ25-25-125 1.60.445 1450 0.05 按液体的比重和粘度选用 45 1125 IJ25-25-160 80.0937 160 IJ40-32-125 3.20.89 50.0946 1125 IJ40-32-160 80.1742 160 IJ40-32-200 12.50.2938 200 IJ50-32-125 6.31.7550.1945 1125 IJ50-32-160 80.3440 160 IJ50-32-200 12.50.6533 200 IJ50-32-250 201.2727 250 IJ65-50-125 12.53.4750.3155 1.2125 IJ65-50-160 80.5351 160 IJ65-40-200 12.50.9346 200 IJ65-40-250 201.7539 250 IJ65-40-315 323.3333 15 IJ80-65-125 256.9450.5364 1.4125 IJ80-65-160 80.886 2160 IJ80-50-200 12.51.4957 200 IJ80-50-250 202.5695 3250 IJ80-50-315 325.0674 3315 IJ100-80-125 5013.8850.9274 1.7125 IJ100-80-160 81.5869 160 IJ100-65-200 12.52.5682 200 IJ100-65-250 204.3652 50 IJ100-65-315 327.5583 15 IJ125-100-200 100 27.7712 54.6673 2.2200 IJ125-100-250 207.5672 250 IJ125-100-315 3212.8268 315 IJ125-100-400 5022.6960 400 IJ150-125-2 50200 55.5520 14.1773.2250 IJ150-125-315 3223.2753 15 IJ150-125-400 5038.9704 400 IJ200-125-250 400 111.1202 6.9814 52 50 IJ200-150-315 3244.1793 15 IJ200-150-400 5069.8784 400 IJ25-25-125 3.20.89 20 2900 0.33 按液体的比重和粘度选用 53 1.8125 IJ25-25-160 320.6146 160 IJ40-32-125 6.31.75200.6652 1.8125 IJ40-32-160 321.1747 160 IJ40-32-200 502.2638 200 IJ5 0-32-125 12.53.47201.3351 1.8125 IJ50-32-160 322.3746 160 IJ50-32-200 504.3839 200 IJ50-32-250 808.2533 250 IJ65-50-12 5256.94202.2622 125 IJ65-50-160 323.8257 160 IJ65-40-200 506.5552 200 IJ65-40-250 8011.8446 250 IJ65-40-315 125 21.839 315 IJ80-65-125 5013.88203.9569 2.4125 IJ80-65-160 326.5671 60 IJ80-50-200 5010.8632 200 IJ80-50-250 8019.1157 250 IJ80-

50-31512536.2147315IJ100-80-12510027.77207.074773.2125IJ100-80-1603211.973160IJ100-65-2005018.972200IJ100-65-250803268250IJ100-65-31512554.962315IJ125-100-20020055.555035.4774.5200IJ125-100-2508058.175250IJ125-100-31512597.2670315