

# 电加热油温机

产品名称	电加热油温机
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	18500.00/台
规格参数	欧能机械:18kw EUOT-20-18:24kw 南京:75KW
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

## 产品详情

欧能机械专业生产销售电加热油温机，又称120度水温机，180水温机，300度高温油温机，压机模板专用控温机，导热油电加热器，烘箱专用控温机，辊轮（辊筒）控温机，覆膜机水加热器，膜压机油温机，平板硫化油循环加热器，鼓式硫化导热油加热器，SMC（BMC）液压模具油加热器，汽车内饰件油加热器，冷喂料挤出模具控温机，电缆挤出机水循环温度控制机，反应釜油加热器，反应釜导热油电加热器，反应釜夹套加热器等油温机油加热器设备。

电加热油温机长期供应北京,上海,武汉,厦门,长春,深圳,天津,南昌,长沙,东莞,大连,福州,广州,合肥,珠海,郑州,杭州,苏州,南京,宁波,成都,重庆,东阳,贵阳,宁海,南宁,青岛,石家庄,沈阳,济南,昆明,昆山,太原,泰州,乌鲁木齐,温州,西安,西宁,银川,呼和浩特,海口,哈尔滨,吉首,拉萨等全国不同城市，质量保证，价格优惠，欢迎新老客户选购。

电加热油温机特点：

Features

管路防爆装置

Explosion-proof equipment for pipelines

吹气回水功能

Air blowing and return water function

回水温度显示表

Thermometer for return water

开机自动排气功能

Automatic air-exhausting function after startup

加热功率切换功能

Switchover of heating power

即时冷却关机功能(选购)

Instant cooling return oil shut-down function (optional)

隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限

Isolated electric box for longer services lives of electric appliances

RS485通讯功能, 实现自动化管理.(选购)

RS485 communication function for automated management (optional)

热水BY-PASS泄压回路

BY-PASS pressure release loop for hot water

多点温度控制机组可订作

Customizable multi-point temperature control unit

水泵马力和加热功率可订作

Customizable horsepower and heating power of oil pump

电器采用OMRON. FUJI. TE. LG

Brands OMRON, FUJI, TE and LG for electric appliances

温度控制范围: 进水温+15 180

Range of temperature control: +15 180 for incoming water

304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢

304 stainless steel integrated pipelines for less pipe resistance and rust

控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制

Control mode: imported microcomputer or PLC (optional)

安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员

Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals

电加热油温机广泛应用于塑胶成型，导光板.压铸，挤.押出，橡胶轮胎.滚轮.化工.反应釜.粘合.密炼等各行各业。从广义方面讲，它应该叫做温度控制设备，包含加温和冷冻两个方面的温度控制。在压铸行业的运用也有很大的空间，专业压铸模温机，特别是在镁合金，铝合金的制造中，不均匀或不适当的模具温度会导致铸件尺寸不稳定，在生产过程中顶出铸件变形，产生热压力、黏模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。对生产周期也产生影响，如填充时间、冷却时间及喷涂时间都产生不稳定的变数。另外，模具的寿命也会因受到过冷过热的冲击而导致昂贵的钢材产生热裂，加速其老化。在现代化的工厂中，因应市场的竞争，节省人力，提高品质，降低成本的经营策略是刻不容缓的，模温机的使用，可使模具预热时间减少，成品表面质量提升及可完全自动化生产。提高模具寿命是提高生产力的必要手段。而温度控制机在其他行业的运用则是设备构成的必然条件，叫法也不同。在PVC片材辊轮控温中叫油加热器，在挤出机设备中叫温控装置，在橡胶密炼机设备中叫温度控制系统或叫温控机，这些设备中基本上是一个先快速升温，然后是保温的过程。而在橡胶设备中升温后还需要长期执行一个降温冷却的过程。

电加热油温机的保养：

1. 购买了新的电加热油温机，在使用前请检查冷却水是否流通，防止因冷却水不足而对电加热油温机产生损坏。我们要保持模温机的工作环境清洁，避免灰尘，这样可以大大延长模温机电器元件的使用寿命。
2. 新的电加热油温机，我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养的措施。对于媒介是水的，我们要保持水源的清洁，这样不容易结垢，还可以防止管路堵塞。对于媒介是油的，我们要根据使用温度，定期更换，对于200 以上的，我们要定期一两个月更换一次，而200 以下的，我们则可以一个季度左右更换一次，这样就很好避免了温度加不上的问题。
3. 在管路方面，我们要根据泵浦和压力的关系，来判断管路是否有堵塞的现象，如果压力过小，我们可以把发热管取出并用工具清理，特别是系统入口的过滤器网罩，最好一个月清洗一次。
4. 定期检查电加热油温机水泵和油泵是否漏油，有需要的话，泵轴封也可以定期更换。
5. 电器元件上，我们可以根据元件的使用寿命适时地更换，定期地测试，以保障安全。