

IHF型衬氟化工离心泵

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | IHF型衬氟化工离心泵 |
| 公司名称 | 靖江远杰机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 靖江市新桥镇德胜村小挂耳10号 |
| 联系电话 | 13775748639 |

产品详情

一、概述 适用于化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。如化工、冶金、电力、石油、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、合成纤维、食品等行业。二、用途 IHF氟塑料化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵，其泵体、叶轮、泵盖与介质接触表面均衬有氟塑料（F46、PVDF）、增强聚丙烯，在IH型不锈钢耐腐蚀泵基础上扩大了其使用范围。其性能参数、安装尺寸都符合国际的通用性和互换性。

该泵额定性能点和尺寸等都采用国际标准ISO2858-1975(E)，是取代F型耐腐蚀离心泵的节能，更新换代产品。该泵结构、安装尺寸与氟塑料增强合金泵相同，如用户在输送浓碱浓硝酸、浓氨水及有关液剂时需向本厂交待清楚，以便选用相适应的材质。三、型号意义 例如：IHF 50—32—200 A

IH：国际标准化化工泵系列产品 F：泵过流部分材质 50：泵进口直径 32：泵出口直径 200：叶轮名义直径 A：叶轮外径第一次切割

参数性能表(二)

型号 n=2900r/min r=1 n=1450r/min r=1 流量 m³/h 扬程 m 轴功率 kw 功率 kw 汽蚀余量 m 效率 % 流量 m³/h 扬程 m 轴功率 kw 功率 kw 汽蚀余量 m 效率 %

IHF50-32-125 12.5 201.3 31.5 25 16.350.190.55 45 IHF50-32-160 12.5 32 2.37 32 466.380.340.75 40 IHF50-32-200 12.5 50 4.365.5 23 96.312.50.65 1.1 33 IHF50-32-250 12.5 80 8.25 11 23 36.320 1.2 51.5 27 IHF65-50-125 25 20 2.23 26 21 2.550.310.75 55 IHF65-50-160 25 32 3.825.5 25 71 2.5800.53 1.1 51 IHF65-40-20 02 55 06.55 11 25 21 2.512.50.93 1.5 46 IHF65-40-250 25 80 11.84 15 2 46 12.5 20 1.75 2.2 39 IHF80-65-125 50 20 3.95 5.53 69 25 50.53 1.12 56 4 IHF80-50-160 50 32 6.51 12.36 7 25 80.88 1.5 62 IHF80-50-200 50 50 10.8 15 2.56 3 25 12.5 1.49 2.22 05 7 IHF80-50-250 50 80 18.8 22 58 25 20 2.62 4 52 IHF100-80-125 100 20 11 7 25 05 1.5 68 IHF100-80-160 100 32 11.9 15 73 50 81.5 8 2.2 69 IHF100-65-200 100 50 18.9 23 97 25 01 2.5 2.5 32 56 5 IHF100-65-250 100 80 32.8 37 3.66 8 50 20 4.35 5.2 56 5 IHF125-100-200 200 50 35.4 45 5 7 7 100 12.5 4.6 6 7.5 2 9 7 3 IHF125-100-250 200 80 58.1 75 4 5 100 20 7.5 6 11 2.3 7 2 IHF125-100-315 200 125 97.2 91 10 4 5 7 0 100 32 12.8 2 15 2 56 0 IHF150-125-250 200 20 14.1 18 5 2 8 7 7 IHF150-125-315 200 32 23.2 30 2 8 7 5