

# UHB型耐腐耐磨砂浆泵

产品名称	UHB型耐腐耐磨砂浆泵
公司名称	靖江远杰机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	靖江市新桥镇德胜村小挂耳10号
联系电话	13775748639

## 产品详情

一、性能参数：流量：3~600m<sup>3</sup>/h 扬程：5~50m 转速：980~2900r/min 产品介绍：

UHB型耐腐耐磨砂浆泵属单级单吸悬臂式离心泵，过流部件采用超高分子聚乙烯（UHMWPE）。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料，其最突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性（尤其是耐低温冲击）抗蠕变性（耐环境应力开裂）和极好的耐腐蚀性。该泵显著特点是：多功能，即一种泵能适应各种不同的工况，如输送酸、碱性清液或料浆；冶炼行业各种腐蚀性矿浆；硫酸行业各类稀酸；环保行业各类污水等。该泵即耐腐蚀又耐磨损，使用范围十分广泛。主要技术性简述

1、型号：UHB系列 2、特点：耐腐耐磨，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。

3、结构：（1）泵体为超高分子量聚乙烯模压成型，使用寿命是普通衬套泵的5-6倍。衬层厚8-20mm。

（2）叶轮分开式，闭式二种，可根据介质状况任选。（3）密封K型动力密封。

4、适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸、液碱，既适用清液也适用料浆。

5、主要技术参数：使用温度-20~80（对特殊要求、使用改性材质，可提高到105），进口 32mm~250mm，流量5~600m<sup>3</sup>/h，扬程50m以内。参数性能表（一）规格型号流量Q扬程H转速(r/min)电机功率(kw)进口直径重量m<sup>3</sup>/hm(mm)kg32UHB-ZK-5-1051029000.7532×258032UHB-ZK-5-2052029001.132UHB-ZK-10-15101529002.232UHB-ZK-10-20102029002.240UHB-ZK-20-1520152900340×3213040UHB-ZK-10-3010302900350UHB-ZK-15-207.5514500.7550×4017015202900350UHB-ZK-20-30107.514501.1203029005.550UHB-ZK-10-355914500.75103529005.565UHB-ZK-25-3212.5814500.7565×50220253229005.565UHB-ZK-30-3215814501.5303229007.565UHB-ZK-10-4051014501.1104029005.565UHB-ZK-10-50512.514501.1105029007.565UHB-ZK-20-501012.514502.2205029001165UHB-ZK-30-501512.514503305029001580UHB-ZK-40-20402029005.580×6527080UHB-ZK-45-3522.5914502.2453529001180UHB-ZK-40-5022.512.514503405029001580UHB-ZK-50-505050290018.5100UHB-ZK-60-3530914503100×803706035290018.5100UHB-ZK-60-503012.514503~46050290022~30100UHB-ZK-80-30407.514503~48030290018.5~22100UHB-ZK-100-40501014504~5.510040290030~37150UHB-ZK-120-2580119807.5~11150×125100012025145022~30150UHB-ZK-220-25148119801522025145037~45150UHB-ZK-150-401001898015~18.515040145045150UHB-ZK-200-351351698018.520035145055150UHB-ZK-300-202021098018.530020145055200UHB-ZK-300-322021598022~30200×150120030032145075200UHB-ZK-350-30236149803035030145075~90200UHB-ZK-400-28270139803040028145090250UHB-ZK-550-303711498030~37250×200550301450110~132