

# 钢筋混凝土柱加固

产品名称	钢筋混凝土柱加固
公司名称	广州市胜特建筑科技开发有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:胜特加固 产地:广州
公司地址	广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦
联系电话	020-81987400 13925185076

## 产品详情

建筑拆除加固中，混凝土切割是一种用水冷却金刚石轨道切割机对混凝土进行切割的工艺，具有速度快、噪音小、不影响建筑结构的特点。仓库柱子拆除,托梁拔柱工程混凝土切割工艺被广泛应用于各类混凝土结构改建、墙体切割等;金刚石水钻开孔切割广泛应用于混凝土管道钻孔、楼面切割等。混凝土切割工艺流程：切割定位、放线——钻工艺孔——预吊——切割——混凝土块起吊、运走 如果是拆除较大面积的楼面，加固工程中应该从建筑的两边开始向建筑的中间拆除，先拆建筑的楼板，再拆建筑的梁、柱。大部分混凝土切割都是按照从下而上的施工步骤进行的，这是为了方便吊装，而如果有特殊情况，是可以根据具体情况灵活变动施工顺序的。

槽钢加固柱子示意图 转角构造柱加固 柱承载力不足 柱子加固多少公分一道 承重柱打掉一半可以吗

目前，对已有建筑物进行加固改造是一个极其复杂的系统工程。这需要复责技术决策的有关人员具有高水平综合解决问题的能力，不但要精通建筑结构理论，掌握各种修补材料的物理力学性能和耐久性能，需要懂得结构和结构材料劣化损坏的机理，同时还必须了解与使用环境有关的各种影响因素。由于规范的更新和加层结构的出现，一些不能满足使用要求的建筑，需要进行加固以保证其安全性，而柱子作为结构中的重要构件，其加固尤为重要。仓库柱子拆除,柱粘碳纤维加固,梁柱楼板加固 通常，柱子的破坏与梁的破坏相比具有突然性，破坏前无明显的征兆。因此，我们必须了解柱子的破坏特征和破坏原因，进行必要的检测计算和分析，以便对柱子是否需要加固做出判断。若是大偏心受压，则对柱的受拉一侧进行加固是较为有效的；若是小偏心受压，则应着重对柱的受压较大一侧进行加固。柱的加固方法有多种，常用的有增大截面法、预应力法、外包钢法、卸除外载法和增加支撑法等。

广州市胜特建筑科技开发有限公司（简称：胜特加固、胜特科技）成立于1998年，于2012年获得高新技术企业认证，目前注册资本为1380万元。承接柱加大截面、建筑加固改造、厂房补强加固、IDC机房加固、地基加固处理、max等特种工程。具有资质包括：《特种专业工程(限结构补强、限建筑纠偏和平移)专业承包资质》、《地基与基础工程专业承包三级资质》。胜特加固是一家集科研、设计、施工于一体，专门从事建筑物加固与改造、托换与纠倾、边坡加固处理等建筑病害治理工程的科技企业。

