

供应广东双色焊接管 红绿双色管 JVT橡胶管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应广东双色焊接管 红绿双色管 JVT橡胶管 |
| 公司名称 | 惠州市经纬通橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:JVT 型号:3/16"、1/4"、5/16"、3/8" 产地:惠州经纬通 |
| 公司地址 | 惠州市惠阳区新圩镇长布村长布村民小组(厂房B) |
| 联系电话 | 13927349309 15875281372 |

产品详情

产品名称：焊接双色管详细情况：

使用范围：适用于流通以下燃气LPG（液化石油气）MPS（丙烯 - 丙二烯混合物），天然气（CNG），甲烷（CH₄），并兼容R级焊接管适用气体。符合RMA/CGA标准对Grade T

焊接软管的要求。不导电。此等级橡胶管内胶层和保护层都具备耐油性和阻燃性。适用标准：RMA IP -7

-1999 兼容标准：BS EN 559-2003 GB2550-92 GB2551-92耐臭氧老化：标准实验箱内 浓度 50+/-5pphm 温度

40+/-2 实验时间 72t 无裂痕。耐热老化：标准老化箱内 70+/-1 72t 拉伸强度变化率 -25 以内 伸长率

-30 以内物理性能：伸长率内外胶层 300% 胶管在-30+/-2 5t 环境下，弹性良好，弯曲对折180°后无

龟裂及折断现象。耐腐蚀性能：内外胶层耐油RMA-B级，耐己烷腐蚀，并具备RMA阻燃要求。结构：1

、软管内层：CR氯丁橡胶2、软管保护层：NBR&PVC丁睛聚氯乙烯共混胶或CR氯丁橡胶。3、中间加强

层：聚脂纤维螺旋线外

表：光面或条纹面。氧气橡胶管外层为绿色或蓝色；燃气橡胶管外层橙色。适用温度：-20 to

60 弯曲半径：自身直径尺寸×10倍包装：1、可供应的常用规格尺寸，压力，重量，长度，体积等参数

见表格。2、双重保护标准包装：内层透明PE膜缠绕，外层编织条缠绕。3、根据实际情况，另外可以提

供纸箱包装，托盘包装，需要附加费用。商标标识：JVTGRADE T-FUEL GAS-MAS HOSE 1/4" ID

MAX.W.P.300PSI MEETS RMA/CGE接头连接：1、如需要可以提供不同制式标准铜接头装配。2、通用规格有：公制铜牙（M16×1.5），适用于中国大陆：英制铜牙（G3/8-19N），英国，香港地区等：美制铜牙（G9/16-18N），美国，中东，南美等国：澳制5/8-18N,澳大利亚等。3、请订货时给出具体标准参数或详细图纸。详细标准参数见表格（T级）（需要其他特殊规格，订货时请提供具体参数）

| Mode(In) | Braided | Size – (mm) | | | Pressure-(Bar) | | Weight(Kg /m) | Length(M) | Volume(CBM) |
|-----------|---------|-------------|------|-----------|----------------|-------|---------------|-----------|-------------|
| | | I.D | O.D | Tolerance | W . P | B . P | | | |
| 3/16 | 1B | 4.8 | 11.5 | +/-0.3 | 20 | 60 | 0.14 | 100 | 0.025 |
| 1/4 | 1B | 6.4 | 13 | +/-0.3 | 20 | 30 | 0.17 | 100 | 0.030 |
| 5/16 | 1B | 7.9 | 15 | +/-0.4 | 20 | 60 | 0.21 | 100 | 0.030 |
| 3/8 | 1B | 9.5 | 17 | +/-0.5 | 20 | 60 | 0.26 | 100 | 0.040 |
| 3/16&3/16 | 1B | 4.8 | 11.5 | +/-0.3 | 20 | 30 | 0.28 | 100 | 0.040 |
| 1/4&1/4 | 1B | 6.4 | 13 | +/-0.3 | 20 | 60 | 0.34 | 100 | 0.060 |
| 5/16&5/16 | 1B | 7.9 | 15 | +/-0.4 | 20 | 60 | 0.42 | 100 | 0.070 |
| 3/8&3/8 | 1B | 9.5 | 17 | +/-0.5 | 20 | 60 | 0.52 | 100 | 0.080 |