专业建设蔬菜大棚、新一代、新型温室大棚搭建

产品名称	专业建设蔬菜大棚、新一代、新型温室大棚搭建
公司名称	郑州市诺博温室工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	品牌:诺博 型号:GP832 产地:郑州
公司地址	郑州高新开发区瑞达路96号
联系电话	13523456083

产品详情

郑州市诺博温室工程有限公司135 2345 6083提供新型节能日光温室具有以下特点：
1、透光性能好，光照利用率高。 2、增温快，保温性能好。
3、使用易于操作和通风排湿，便于管理。 4、框架结构牢固，温室防风性能好，使用寿命长；
5、易于建设、投资较少。 二、温室实现以上要求，建设时要注意做到： 1、日光温室选地：设计建设日光温室（棚）选址时，要注意选择那些地势高燥，大雨过后不积水，地下水埋深低于2米，排灌条件良好，土壤肥沃，土质松散，透气性好，土层较深，保肥保水性能良好，且背风向阳，交通方便的地块。 2、日光温室坐向：实践证明，日光温室应建成坐北朝南方向，并偏西（阴）5度为好。这样的方向，接受阳光时间长，光能利用率高。若因地形地势等原因，达不到以上要求，也应尽力调整，使之在偏西10度至偏东5度范围内。 3、日光温室大小：日光温室，其东西长80-100米比较适宜，若长度短于50米，则温室体积偏小，保温性能降低，遇到严寒天气，室内易发生冷害或冻害。若长度超过100米，管理不方便。 4、日光温室的高度与南北跨度：温室的高度与南北跨度，应根据当地的纬度来定。因为高度与跨度决定着温室采光面的角度，采光面的角度又左右着阳光入射角的大小。要保证阳光有较大的入射率，其入射角应小于40度。因为太阳光的投射率与光线入射角关系密切。其入射角在0-40度范围内，随入射角的增大，光线的入射率下降，但是变化不明显，当入射角大于40度以后，随入射角的增大，其透光率明显甚至于急剧下降。 5、日光温室的前坡面形状：前坡面（采光面）的形状，目前经常采用为抛物线型，也叫半拱圆或半弧型。其温室的采光面呈拱形，结构坚固，抗压力强；二是坡面凸起，便于用压膜绳压膜；三是抛物线型，其采光面透光性能好，阳光利用率高，特别是上午9点以前，温室增温快；四是抛物线型，拉揭草帘便利，且下雪时采光面上积雪少，便于清扫采光面上的积雪。
6、日光温室后坡面角度：日光温室设有后坡面，可显著提高温室的保温效果。并能提高温室的高度，增大采光面角度，利于太阳光的射入，还能方便摆放与揭盖采光面的保温覆盖物（草苫、棉被等）。为保障严寒时期温室的室内温度，设立后坡面是必不可少的。但是，后坡面又能阻挡温室北边空中散射光的射入，恶化了温室后部的光照条件，造成温室后部作物生长发育状况、产品的产量与质量，都明显劣于前部作物。平衡利弊，并为便于摆放和揭盖保温覆盖物，应设立后坡面。但后坡面宽度不可过于宽大，其投影长度应维持在1米左右，以尽量减少遮光。后坡面的仰角应合理，在北纬40度左右地区，应维持在45度以上，以便于在最为严寒的季节，太阳光可以直射后坡面的内壁，利于提高温室温度和改善温室后部的光照条件。7、日光温室采光面透明覆盖材料：要采用透光、无滴、防尘、保温性能良好，且具有抗拉力强、长寿的多功能复合膜。比较好的有聚乙烯长寿无滴膜、三层EVA膜、聚氯乙烯无滴膜等。

温室大棚制作就到郑州市诺博温室工程有限公司

电话：13523456083杨经理

网址：www.nbnykj.com