

3M强力双面胶、VHB泡棉双面胶 高粘防水

产品名称	3M强力双面胶、VHB泡棉双面胶 高粘防水
公司名称	深圳市捷众胶粘科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:4229 规格:610mm*33M
公司地址	龙岗区平湖镇水门路131号
联系电话	13510365351

产品详情

3M强力双面胶

短期耐温性：140 短期耐温性：120

规格：厚度0.8mm 宽度610mm 长度33m

使用说明

清洁被贴部位，保持干燥；2、将红色橡胶背胶揭下，一般情况下，一边慢慢贴，一边用工具刮平，一边揭背胶；3、如果被贴胶带长度小于10厘米，可把红色背胶全部撕下再贴。但必须小心，不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘；4、粘贴完毕后适度用力挤压，根据3M胶特性，请在24小时内不要洗车。

属于丙烯酸泡绵双面胶带，类型是压克力泡棉基材。具有优秀的粘接力和应力分散特征，3M4229对不同的环境条件和增塑剂具有优越抵抗力，使用效果最佳、时间最持久，可以简化整个生产工艺系统，广泛应用于汽车内外部元部件的贴合和连接可以在罩光漆和新材质的汽车油漆表面和坚硬或强壮的汽车部件表面使用，即使在严酷的环境下也会提供超级粘接性能

主要用于汽车边饰条，前饰条，后饰条，门槛条，角位防撞条，后护板，不锈钢油箱饰盖，踏板，门外拉手，轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌，金属饰板，汽车配件，安全玻璃的复合等方面的粘贴固定之用。

产品特点

- 1.卓越的应力分散和吸收能力，
- 2.高贴覆性

3.吸收会令粘胶剂失效的增塑剂

4.卓越的抗化学品能力

5.卓越耐候性和耐久性