

深圳东莞惠州电力配电柜改造施工整改维护

产品名称	深圳东莞惠州电力配电柜改造施工整改维护
公司名称	广东省电力工业局设备制造厂深圳工程处
价格	300.00/台
规格参数	深圳配电整改:东莞配电柜整改 惠州配电维修:惠阳配电柜维修
公司地址	深圳市宝安区西乡街道庄边村金庄园47号1楼（办公场所）
联系电话	0139-26575007 13926575007

产品详情

配电柜介绍：

配电柜（箱）分动力配电柜（箱）和照明配电柜（箱）、计量柜（箱），是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

分级：（1）一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备仅靠降压变压器故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。

（2）二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

(3) 末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。

常用类型介绍

主要开关柜类型：低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

主要区别：

GGD是固定式，GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同；

GCS和MNS柜主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜，柜深800mm，MNS柜可以做双面操作柜，柜深1000mm。

优缺点：

抽出式柜（GCK、GCS、MNS）较省地方，维护方便，出线路多，但造价贵；

固定式柜（GGD）相对出线回路少，占地较大（如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜）

本公司主要承接：高低压电力配电工程设计安装、变压器维修保养。

高低压配电柜、环网柜、配电箱、电容补偿柜生产定做组装及维修。

厂房配电整改、电缆敷设工程、电力故障抢修、各类型电气开关销售更换。

我公司上门为各用电企业提供方案，设计，施工，保修一条龙服务！