移动式标准养护室

产品名称	移动式标准养护室
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	16500.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

产品详情

移动式集装箱式标准养护室，移动方便，节约地方，不用建房节约了时间成本、通电即可使用、可多个工地使用不用拆卸省时省力，

移动式集装箱标准养护室有20英尺/40英尺（2.4mx6m/2.4x12m）全新集装箱改制而成的箱体养护室，集装箱式移动养护室主要用于混凝土试块、水泥试块、砂浆试块等恒温恒湿的养护试验及种植类、养殖类等恒温恒湿的养护试验。主要特点：移动方便、占地面积小、可长期使用、灵活使用性高，移动集装箱式养护室适用于高速公路建设、高速铁路建设、房屋建设工程、水泥制品厂及建筑公路施工单位、大专院校、科研、质检单位对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便，控制准确等优点。二、集装箱式移动养护室技术指标：控温范围：0-50°C控温精度：20±2°C控湿范围：≥95%（相对湿度）加热功率：3KW制冷功率：≤2KW加湿功率：90W电源稳压：220±10%V电源频率：50±1HZ外形尺寸：（控制仪）500×285×900mm（主 机）600×400×550 mm箱体外形尺寸：6000×2400×2500mm重量：2.4T三、集装箱式移动养护室养护设备结构与工作原理1、 该设备由控制仪、负离子加湿器、不锈钢加热水箱和空调四部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无需人工控制。2、 工作原理（1） 温控：当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制空调，外接负载工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。（2） 湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作。