

河南金三角厂家直销低水泥浇注料 耐磨浇注料

产品名称	河南金三角厂家直销低水泥浇注料 耐磨浇注料
公司名称	河南省新密市金三角耐火材料厂
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:金三角 等级:1级 形状:粉末状
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂村
联系电话	15188353111

产品详情

河南金三角耐火材料厂位于美丽富饶的“耐材之都”——河南省新密市。境内丰富的铝矾土、煤炭资源，以及便捷的交通为耐火材料的生产与服务提供了得天独厚的条件。公司生产的耐火材料、高铝砖、浇注料、耐酸材料、定制耐火材料畅销国内外，在用户当中享有较高的地位。现已成为冶金、电力、建材、化工、玻璃、有色金属等行业用耐火材料的综合型企业，河南金三角耐火材料厂生产的耐火材料、高铝砖、浇注料、耐酸材料、定制耐火材料品种齐全、价格合理。公司实力雄厚，重信用、守合同、产品质量通过多项国内外认证，以多品种经营为特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

低水泥浇注料、超低或无水泥浇注料用与主材质化学成分相同或相近的超微粉取代大部分或者全部水泥，精致、科学运用优化颗粒级配、微粉、颗粒形态等因素，同时加入微量的分散剂（减水剂）及适量缓凝剂等复合外加剂配制而成。低水泥浇注料主要用于冶金、电力、有色、石化、建材等行业。如玻璃窑槽底、水泥窑前后窑门罩冷却机前端等耐高温部位、前后窑口、喷煤管等；加热炉、均热炉等各种热处理炉；中频感应炉内衬、石油化工催化裂化反应器的高温耐磨衬里、其它工业炉窑衬里。可采用现场浇注、涂抹和捣打的施工方式。

低水泥浇注料相关理化指标：

品名	低水泥浇注料			超低水泥浇注料			无水泥浇注料		
牌号	YC-45	YC-70	YC-85	YUC-45	YUC-70	YUC-85	YW-45	YW-70	YW-85
Al ₂ O ₃ (%)	45	70	85	45	70	85	45	70	85

CaO (%)		2.5	2.5	2.5	1.5	1.2	1.0	—	—	—
体积密度BD (g/cm)		2.3	2.7	3.0	2.3	2.7	3.0	2.3	2.7	3.0
抗折强度MOR (MPa)	110 烘干	6	10	12	5	6	10	2	3	4
	× 3h烧后	1350	1500	1500	1350	1500	1500	1350	1500	1500
耐压强度CS (MPa)	110 烘干	8	12	15	10	12	15	9	10	12
	× 3h烧后	1350	1500	1500	1350	1500	1500	1350	1500	1500
× 3h线变化率 (%)		20	30	40	20	30	40	10	12	15
		1350	1500	1500	1350	1500	1500	1350	1500	1500
		± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5	± 0.5
使用温度 ()		1400	1500	1600	1400	1500	1600	1400	1500	1600
用途	广泛用于各种工业窑炉的耐火内衬，如高炉、热风炉、加热炉、水冷管包扎、出铁沟盖、钢包盖、电炉顶、陶瓷窑、水泥窑、锅炉化工窑炉等。									

用途：低水泥浇注料主要用于冶金、电力、有色、石化、建材等行业。如玻璃窑槽底、水泥窑前后窑门罩冷却机前端等耐高温部位、前后窑口、喷煤管等；加热炉、均热炉等各种热处理炉；中频感应炉内衬、石油化工催化裂化反应器的高温耐磨衬里、其它工业炉窑衬里。可采用现场浇注、涂抹和捣打的施工方式。