

?????

型号	LJD-eWinV5-T5
尺寸	5寸
分辨率	800 × 480
亮度	300
对比度	400 : 1
背光	LED 可以通过软件调节和开关，寿命：30000小时
触摸屏	4线高精度电阻式，硬度 > 3H，单点100万次
温度范围	-20 -- +70
通过认证	CE、FCC、ROHS和高低温认证
系统参数	
操作系统	预装正版WinCE 6.0 Core中/英文版
主频	400MHZ
主芯片型号	SAMSUNG S3C2416XH-40
内存	64MB DDR
存储空间	256MB NAND Flash
数据软件存储	U盘或SD卡
软件编译类型	ARMV4I
对外接口硬件参数	
通信串口	3路RS2323
串口频率	通讯频率用户可以通过程序自行设定
SD卡	最大支持32G，通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数
USB HOST	USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘
USB DEVICE	USB Device2.0可以做同步调试，和PC连接。
电源管理	9~28V外接电源
功耗	12V，50~190mA
通用数字IO	4路数字输入，4路数字输出
扩展选配功能	WIFI、GPS、GPRS、蓝牙
安装外壳参数	
安装方式	内置方式无外壳