

20L小型工业制氧机裸机

产品名称	20L小型工业制氧机裸机
公司名称	济南奥洋环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地五区47号
联系电话	0531-82988298 18678832527

产品详情

一、设备简介

变压吸附制氧机

是以分子筛为吸附剂，利用加压吸附，降压解析的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氧气的自动化设备，分子筛是一种经过特殊的孔型处理工艺加工而成的，表面和内部布满微孔的球形颗粒状吸附剂，呈白色。其孔型特性使其能够实现氧气、氮气的动力学分离。分子筛对O₂、N₂的分离作用是基于这两种气体的动力学直径的微小差别，N₂分子在分子筛的微孔中有较快的扩散速率，O₂分子扩散速率较慢。压缩空气中的水和CO₂的扩散同氮相差不大，最终从吸附塔富集出来的是氧气分子。

二、应用领域：大型工厂化水产养殖制氧、增氧、溶氧、配套大型臭氧机使用，为养殖池消毒、杀菌、除藻等。

三、安装注意事项：

- 1、打开设备木质包装，取出设备，将设备安装在室内平整洁净干燥的地方；（因氧气助燃，请远离火源和易燃易爆品）
- 2、安装时保证设备四个角全部和地面接触，保持设备平稳。

- 3、气源连接管保持干净，选用连接管时考虑所选连接管是否可以承压。
- 4、氧气输出管保持干净，特别是油品会污染氧气，注意各连接处要禁油。
- 5、各工作参数参数出厂前已经调整至最佳状态，不用试图调整，否则制氧机可能工作在不安全状态，甚至会造成设备不工作。
- 6、设备使用完毕，可直接关闭电源开关，如长期不用，请将电原插头拔掉。
- 7、定期清理风扇孔的灰尘，保持气源畅通无阻、供气正常。

济南奥洋20L进口筛制氧机裸机参数表

参
考
图
片

(仅供参考)

产品名称/型号	奥洋20L/分钟进口筛制氧机 型号：YH-O-20
功能使用	增加氧气纯度90%以上
应用领域	家庭人员吸氧，宾馆，桑拿房增氧，办公补养，水产养殖，和小型臭氧设备配套等。
电压/频率	220VAC/50HZ
功率	1600W
控制方式	单路-2路控制器
氧气浓度	90%
制氧量	20L/MIN
出氧压力	0.03-0.10
输出气管外径	10MM
输出接口方式	流量计接口
噪音	58dB
产品尺寸	650*500*600mm(宽*纵深*高)
产品净重	50KG
产品包装	木箱+泡沫
产品特点	1，采用全进口锂筛，原装进口LI（锂低硅制氧分子筛），抗潮，耐压，分离氮氧效率高 可根据需要调节，范围：1-20L/min。3，采用变压吸附制氧，无污染，无需添加辅料。
产品组成	空压机2台，锂筛2组，冷凝器2组，内置风扇2台，调压器1组，氧气流量计1组，保修座1组
工作环境	5-40oC
售后服务	一年保修，终生维护
安装说明：	配套臭氧发生器使用，请在机柜内，距离空压机2侧邻近处安装直径200mm的风机各一个。
注意事项：	因氧气助燃，请远离火源。

